BULL REVERSE

TRINCIAERBA / TRINCIASARMENTI REVERSIBILE PER TRATTORI DA 50 A 120 CV

REVERSIBLE PRUNING FLAIL MOWER FOR TRACTORS FROM 50 TO 120 HP



La trinciaerba / trinciasarmenti BULL REVERSE è adatta, grazie ad un moltiplicatore con doppia ruota libera, per l'applicazione frontale e posteriore a trattori da 50 a 120 CV di potenza e con attacco a 3 punti di categoria 1-2. Dotata di attacco a 3 punti decentrato sul lato destro, a richiesta può essere fornito con attacco a 3 punti centrale, atto allo spostamento laterale di 30 cm ambo i lati o, in alternativa, laterale per lo spostamento di un lato unico di 60 cm. Questo modello viene usato principalmente per la triturazione di erba e sarmenti su vigneti, uliveti e frutteti di grande estensione, ma viene altresì impiegata su aree boschive, colture estensive in presenza di stocchi di mais, piantagioni di cotone e ampie aree agricole. Monta di serie robuste mazze forgiate dedicate da 1,15 a 1,4 kg ciascuna (a seconda del modello), atte alla triturazione di sarmenti fino a 6 cm di diametro. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile nelle versioni 1600 - 1800 - 2000 -2200 - 2400 - 2600 - 2800

The BULL REVERSE flail mower / shredder is suitable, thanks to a gearbox with double freewheel, for front and rear application to tractors from 50 to 120 HP of power and with 3-point attachment of category 1-2. Equipped with a 3-point decentralized attachment on the right side, on request it can be supplied with a central 3-point connection, suitable for moving lateral 30 cm on both sides or, alternatively, laterally for moving a single side of 60 cm. This model is mainly used for shredding grass and branches on vineyards, olive groves and orchards of great extension, but is also used on wooded areas, extensive crops in the presence of corn stalks, cotton plantations and large agricultural areas. It is fitted as standard with sturdy forged hammers dedicated from 1.15 to 1.4 kg each (depending on the model), suitable for shredding branches up to 6 cm in diameter. Produced in the Peruzzo factories, it is available in the 1600 -1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 versions.



MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	POTENZA MIN MAX. NECESSARIA MIN MAX. POWER REQUIRED (HP)	POTENZA MIN MAX. NECESSARIA MIN MAX. POWER REQUIRED (KW)	QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY
BULL REVERSE 1600	1600	50 - 70	37 - 52	14
BULL REVERSE 1800	1800	50 - 70	37 - 52	16
BULL REVERSE 2000	2000	60 - 90	44,5 - 67	18
BULL REVERSE 2200	2200	60 - 90	44,5 - 67	20
BULL REVERSE 2400	2400	70 - 120	52 - 89,5	22
BULL REVERSE 2600	2600	70 - 120	52 - 89,5	26
BULL REVERSE 2800	2800	70 - 120	52 - 89,5	28







COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Doppio attacco a 3 punti spostabile con martinetto idraulico.

Double 3 point hitch with hydraulic cylinder side shift.



Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera. Gearbox with double overrun clutch.



Rotore con mazze per il taglio di erba e triturazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.

Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6 cm diameter.




Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti per Bull Reverse. Hydraulic side offset standard on 3 point linkage for Bull Reverse.

MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMERS



Mazza pesante da 1.15 a 1.4 kg. Heavy flail from 1.15 to 1.4 kg.

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL R. 1600	1612	550	1060	1660	600
BULL R. 1800	1812	550	1260	1860	600
BULL R. 2000	2012	550	1460	2060	600
BULL R. 2200	2212	550	1660	2260	600
BULL R. 2400	2412	550	1860	2460	600
BULL R. 2600	2612	550	2060	2660	600
BULL R. 2800	1812	550	2260	2860	600



MODELLO MODEL	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)	PESO WEIGHT (KG)	PDF / PTO (RPM)	(LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
BULL REVERSE 1600	10 - 150	610	540	1740 x 1400 x 1100	1850 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 1800	10 - 150	620	540	1940 x 1400 x 1100	2050 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2000	10 - 150	675	540	2140 x 1400 x 1100	2350 x1 500 x 1100
BULL REVERSE 2200	10 - 150	730	540	2360 x 1400 x 1100	2550 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2400	10 - 150	870	540	2560 x 1400 x 1100	2750 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2600	10 - 150	890	540	2760 x 1400 x 1100	2950 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2800	10 - 150	910	540	2960 x 1400 x 1100	3160 x 1500 x 1100