

CANGURO NORMAL SUPER

**TRINCIAERBA/ TRINCIASARMENTI
CON RACCOLTA PER TRATTORI
DA 40 A 80 CV**

**PRUNING FLAIL COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 40 TO 80 HP**



La trinciaerba / trinciasarmenti con raccolta CANGURO NORMAL SUPER è adatta per l'applicazione a trattori da 40 a 80 CV di potenza e con attacco a 3 punti di categoria 1 (per la 1200 e 1600) e di categoria 2 (per la 1800 e 2000). Lo scarico del prodotto tagliato e raccolto nel capiente cassone, avviene a terra tramite l'ausilio di appositi pistoni idraulici. Trinciaerba solida e massiccia, è usata principalmente in presenza di erba molto alta su aree estese, parchi pubblici, zone boschive (azione di prevenzione incendi), in orticoltura e talvolta per la manutenzione agricola. Monta di serie robuste mazze forgiate dedicate da 1,2 a 1,5 kg ciascuna (a seconda del modello), atte alla triturazione di sarmenti fino a 6 cm di diametro. Su richiesta è possibile montare un convogliatore frontale, utile per grandi volumi di potature. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile nelle versioni 1200 – 1600 – 1800 – 2000.

The flail mower / shredder with collection CANGURO NORMAL SUPER is suitable for application to tractors from 40 to 80 HP of power and with 3-point attachment of category 1 (for the 1200 and 1600) and category 2 (for the 1800 and 2000). The unloading of the product cut and collected in the large catcher, takes place on the ground with the help of special hydraulic pistons. Solid and massive flail mower, it is mainly used in the presence of very high grass on large areas, public parks, wooded areas (fire prevention action), in horticulture and sometimes for agricultural maintenance. It mounts as standard sturdy forged hammers from 1.2 to 1.5 kg each (depending on the model), suitable for shredding branches up to 6 cm in diameter. On request it is possible to mount a front conveyor, useful for large volumes of pruning. Produced in the Peruzzo factories, it is available in the 1200 – 1600 – 1800 – 2000 versions.



MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (HP)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (KW)	QUANTITÀ MAZZE 1 KG QUANTITY OF HAMMERS 1 KG	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)
CANGURO NORMAL 1200	1165	40 - 55	30 - 41	16	30 - 100
CANGURO SUPER 1600	1525	50 - 60	37 - 45	20	30 - 100
CANGURO SUPER 1800	1720	60 - 70	45 - 52	24	30 - 100
CANGURO SUPER 2000	1920	70 - 80	52 - 59,5	28	30 - 100



Verde pubblico
Municipality maintenance



Orticoltura
Horticulture maintenance



Manutenzione agricola
Agriculture maintenance

COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Facile tensione cinghie.
Easy belts tightening
adjustment.




Scarico a terra mediante nr.
2 martinetti idraulici.
Ground discharge by nr. 2
hydraulic rams.

ACCESSORI ACCESSORIES



Regolazione dell'altezza
di taglio su ruote frontali
doppie.
Height of cut adjustment on
front castor double wheels.



Convogliatore per
sarmenti.
Front metal steel conveyor
for branches.


LAME STANDARD STANDARD BLADES



Mazza in acciaio forgiato e temperata per
Canguro Normal 1200.
Forged steel and hardened hammer
for Canguro Normal 1200.



Mazza in acciaio forgiato e temperata
Mod. Super.
Forged steel and hardened hammer
Mod. Super.

MODELLO MODEL	CAPACITÀ RACCOLITORE IN LT COLLECTOR CAPACITY IN LT	PDF / PTO (RPM)	PESO WEIGHT (KG)	 (LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
CANGURO NORMAL 1200	1100	540	595	1555 x 1570 x 1370	1550 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 1600	1450	540	720	1980 x 1850 x 1370	1850 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 1800	1600	540	820	2180 x 1995 x 1370	2200 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 2000	1800	540	870	2380 x 1995 x 1370	2350 x 1400 x 2100