

TRIFLEX

**TRIPLA TRINCIAERBA
DA 4.2 A 5.0 MT
DI TAGLIO PER
TRATTORI DA 80
A 130 CV**

**GANG FLAIL MOWER
FROM 4.2 TO 5.0 MT
FOR TRACTORS
FROM 80 TO 130 HP**



La trinciaerba multipla TRIFLEX è una macchina trainata con timone snodato ad ampia larghezza di taglio di 420 o 500 cm di larghezza. La macchina presenta un innovativo sistema a doppio snodo a 3 apparati trincianti indipendenti che permette di modellarsi in funzione di dossi e avvallamenti senza danneggiare il tappeto erboso: questo la rende unica tra le macchine con taglio orizzontale a 3 elementi. Questo modello esegue un taglio mulching e distribuzione uniforme del prodotto tagliato ad ogni passata. Robusti cilindri idraulici sollevano le trincia fino ad una larghezza totale di ingombro pari a 2,25 mt per un trasporto in tutta sicurezza. Macchinario professionale, viene utilizzato principalmente da contoterzisti per il taglio su aree pubbliche ampie, su aeroporti, campi da golf, terreni incolti o strutture sportive di grandi dimensioni: ovunque si necessiti di una manutenzione veloce e laddove l'erba tagliata debba essere assorbita velocemente dal terreno. La trincia TRIFLEX ha anche uno speciale accessorio elettro idraulico brevettato, installabile su richiesta che permette di sollevare le trincia laterali bloccando automaticamente l'albero coltelli. È disponibile nelle versioni 4200 e 5000.

The TRIFLEX gang flail mower is a towed machine with an articulated drawbar with a wide cutting width of 420 or 500 cm. The machine has an innovative double joint system with 3 independent shredding devices that allows it to be modeled according to bumps and depressions without damaging the turf: this makes it unique among the machines, with horizontal cutting with 3 elements. This model performs a mulching cut and uniform distribution of the cut product at each pass. Robust hydraulic cylinders lift the mower up to a total width of 2.25 meters for safe transport. Professional machine, it is mainly used by contractors for cutting on large public areas, airports, golf courses, uncultivated land or large sports facilities: wherever fast maintenance is needed and where the cut grass must be quickly absorbed by the ground. The TRIFLEX mower also has a special patented electro-hydraulic accessory that can be installed on request and that allows to lift the side mower by automatically locking the rotorshaft. It is available in the 4200 and 5000 versions.



| MODELLO MODEL | LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM) | POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (HP) | POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (KW) | QUANTITÀ COLTELLI "Y" 5 MM "Y" FLAILS 5 MM QUANTITY | QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY | QUANTITÀ MAZZE 0.6 KG QUANTITY OF HAMMERS 0.6 KG |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| TRIFLEX 4200 - "Y" coltelli / flails | 4230 | 80 - 100 | 59 - 75 | 288 | - | - |
| TRIFLEX 5000 - "Y" coltelli / flails | 4880 | 100 - 120 | 74 - 89 | 328 | - | - |
| TRIFLEX 4200 - mazzette / cast flails | 4230 | 90 - 110 | 67 - 82 | - | 144 | - |
| TRIFLEX 5000 - mazzette / cast flails | 4880 | 110 - 130 | 82 - 97 | - | 164 | - |
| TRIFLEX 4200 - mazze / hammers | 4225 | 90 - 110 | 67 - 82 | - | - | 60 |
| TRIFLEX 5000 - mazze / hammers | 4900 | 110 - 130 | 82 - 97 | - | - | 68 |

COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.




Kit (brevettato) Impianto idraulico alzata trincia laterale con blocco rotore di taglio.
Patented hydraulic lifting side mower kit with flail shaft braking system.



Adatta anche in presenza di frutteti, uliveti vigneti e noceti.
Also suitable in the presence of orchards, olive groves, vineyards and walnut groves.

ACCESSORI ACCESSORIES



Moltiplicatore per prese di forza da 540 giri/minuto da aggiungere al moltiplicatore standard di 1000 giri/min.
540rpm gearbox to add on standard 1000rpm gearbox.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 5 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 5 mm thickness .



Mazza in acciaio forgiato e temperata.
Forged steel and hardened hammer.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut 125 mm da 3 mm di spessore.
Verticut 125 mm flail with 3 mm thickness.



Coltello "Y" per taglio mulching (spessore 5 mm) in abbinata a lama verticut da 125 mm di lunghezza e 3 mm di spessore.
Flail "Y" for mulching (5 mm thickness) in combination with verticut blade - 125 mm lenght and 3 mm thickness.

| MODELLO MODEL | ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM) | PESO WEIGHT (KG) | PDF / PTO (RPM) |  (LxPxH) OPEN |  (LxPxH) CLOSE |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--|--|
| TRIFLEX 4200 - "Y" coltelli / flails | 10 - 80 | 1700 | 1000 | 4640 x 3820 x 1385 | 2570 x 3820 x 2395 |
| TRIFLEX 5000 - "Y" coltelli / flails | 10 - 80 | 1800 | 1000 | 5320 x 3820 x 1385 | 2710 x 3820 x 2730 |
| TRIFLEX 4200 - mazzette / cast flails | 10 - 80 | 1700 | 1000 | 4640 x 3820 x 1385 | 2570 x 3820 x 2395 |
| TRIFLEX 5000 - mazzette / cast flails | 10 - 80 | 1800 | 1000 | 5320 x 3820 x 1385 | 2710 x 3820 x 2730 |
| TRIFLEX 4200 - mazze / hammers | 10 - 80 | 1700 | 1000 | 4640 x 3820 x 1385 | 2570 x 3820 x 2395 |
| TRIFLEX 5000 - mazze / hammers | 10 - 80 | 1800 | 1000 | 5320 x 3820 x 1385 | 2710 x 3820 x 2730 |