

# CANGURO PROFESSIONAL SUPER

**TRINCIAERBA/ TRINCIASARMENTI  
CON RACCOLTA PER TRATTORI  
DA 55 A 70 CV**

**CONTRACTOR FLAIL MOWER  
FOR TRACTORS FROM 55 TO 70 HP**



La trinciaerba / trinciasarmenti con raccolta CANGURO PROFESSIONAL SUPER è adatta per l'applicazione a trattori da 55 a 70 CV di potenza e con attacco a 3 punti di categoria 1 (per la 1600) e di categoria 2 (per la 1800). Lo scarico del prodotto tagliato e raccolto nel capiente cassone, avviene ad un'altezza di 215 cm tramite l'ausilio di appositi pistoni idraulici. Trinciaerba solida e massiccia, è usata principalmente in presenza di erba molto alta su aree estese, parchi pubblici, zone boschive (azione di prevenzione incendi), in orticoltura e talvolta per la manutenzione agricola. Monta di serie robuste mazze forgiate dedicate da 1,2 a 1,5 kg ciascuna (a seconda del modello), atte alla triturazione di sarmenti fino a 6 cm di diametro. Su richiesta è possibile montare un convogliatore frontale, utile per grandi volumi di potature. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile nelle versioni 1600 - 1800.

*The contractor flail mower with collection CANGURO PROFESSIONAL SUPER is suitable for application to tractors from 55 to 70 HP of power and with 3-point attachment of category 1 (for the 1600) and category 2 (for the 1800). The unloading of the product cut and collected in the large catcher, takes place at a height of 215 cm with the help of special hydraulic pistons. Solid and massive flail mower, it is mainly used in the presence of very high grass on large areas, public parks, wooded areas (fire prevention action), in horticulture and sometimes for agricultural maintenance. It mounts as standard sturdy forged hammers from 1.2 to 1.5 kg each (depending on the model), suitable for shredding branches up to 6 cm in diameter. On request it is possible to mount a front conveyor, useful for large volumes of pruning. Produced in the Peruzzo factories, it is available in the 1600 - 1800 versions.*



MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (HP)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (KW)	QUANTITÀ MAZZE 1 KG QUANTITY OF HAMMERS 1 KG	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)
CANGURO PRO/SUPER 1600	1525	55 - 65	41 - 48,5	20	40 - 85
CANGURO PRO/SUPER 1800	1720	60 - 70	45 - 52	24	40 - 85



Scarico idraulico oltre 2 mt  
High lift discharge up to 2 mt



## COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Facile tensione cinghie.  
Easy belts tightening  
adjustment.



Rullo posteriore con  
raschiatore.  
Rear roller with scraping bar.

## ACCESSORI ACCESSORIES



Regolazione dell'altezza  
di taglio su ruote frontali  
doppie.  
Height of cut adjustment on  
front castor double wheels.




Convogliatore per  
sarmenti.  
Front metal steel conveyor  
for branches.

## MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMER



Mazza in acciaio forgiato e temperata  
Mod. Super.  
Forged steel and hardened hammer  
Mod. Super.



MODELLO MODEL	CAPACITÀ RACCOGLITORE IN LT COLLECTOR CAPACITY IN LT	PDF / PTO (RPM)	PESO WEIGHT (KG)	 (LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
CANGURO PRO/SUPER 1600	1800	540	905	1980 x 2180 x 1590	1850 x 2250 x 1700
CANGURO PRO/SUPER 1800	2000	540	1000	2180 x 2310 x 1590	2200 x 2250 x 1700