$cond no MongoDB Aggregate - Lista Prática

Base: restaurants.json | Operador: $cond (IF) | Objetivo: Classificar score e contar condicionalmente

$cond forma objeto: { $cond: { if: <condição>, then: <valor se true>, else: <valor se false> } }
$cond forma array: { $cond: [<condição>, <then>, <else>] }

Exercício 1 - $cond simples - Bom ou Ruim [Básico]

Após unwind em grades, crie campo status: se score < 10 então 'Bom' senão 'Ruim'. Mostre borough, score e status, limite 10.

Pipeline sugerido: $unwind → $project com $cond → $limit

Sua resposta:

Exercício 2 - $cond simples - A ou não A [Básico]

Após unwind, crie campo isA: se grade == 'A' então true senão false. Mostre name, grade, isA, limite 10.

Pipeline sugerido: $unwind → $project com $cond $eq → $limit

Sua resposta:

Exercício 3 - $cond aninhado - 3 níveis [Intermediário]

Classifique score: <5 Excelente, <15 Bom, senão Ruim. Use $cond dentro do else. Mostre score e classificacao.

Pipeline sugerido: $unwind → $project com $cond aninhado (2 níveis) → $limit

Sua resposta:

Exercício 4 - $cond aninhado - 4 níveis [Intermediário]

Classifique: <5 Excelente, <15 Bom, <30 Regular, senão Crítico. Use 3 $cond aninhados.

Pipeline sugerido: $unwind → $project 4 níveis → $limit

Sua resposta:

Exercício 5 - $cond dentro de $group - Contar A [Intermediário]

Para cada restaurante, conte total de avaliações e total de notas A. Use $sum com $cond dentro do $group.

Pipeline sugerido: $unwind → $group com total $sum:1 e totalA $sum $cond eq A → $sort totalA desc → $limit 5

Sua resposta:

Exercício 6 - $cond dentro de $group - Bom e Ruim [Intermediário]

Para cada borough, conte total, total de scores <10 (bons) e total >=10 (ruins). Use $cond dentro de $group.

Pipeline sugerido: $unwind → $group borough com total, bons $cond lt 10, ruins gte 10 → $project com % bons → $sort

Sua resposta:

Exercício 7 - Pipeline completo - Relatório por borough com status [Avançado - match→project→group→group]

Crie status (Excelente<10, Bom<20, Ruim>=20) com $cond, depois agrupe por borough e status contando, ordene.

Pipeline sugerido: $unwind → $project $cond → $group _id borough+status → $group borough push → $sort

Sua resposta:

Exercício 8 - Desafio - Só nota A (usa $cond) [Avançado]

Encontre restaurantes que só tiveram nota A. Agrupe por restaurant_id com total e totalA usando $cond, depois $match com $expr total==totalA.

Pipeline sugerido: $unwind → $group total + totalA $cond → $match $expr eq → $project → $sort → $limit 10

Sua resposta:
