

第2編 建築工事

1. 【第1節 仮 設】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. トラッククレーンの分解・組立及び運搬に適用する。

(2) 細目工種

(共通仮設)

表 RA - 1 - 1 【専】

トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）分解・組立費 (1回当たり)

| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
|-----------|-----|----|-----|--------|
| 特 殊 作 業 員 | | 人 | 5.6 | |
| 雑 費 | | 式 | 1 | 労務費の6% |
| そ の 他 | | 式 | 1 | |

- (注) 1. 分解部品の運搬費は別途加算する。
2. 分解組立に使用するクレーンは別途加算する。
3. 100 t 吊～200 t 吊のトラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）に適用する。
4. 「その他」の率対象は、特殊作業員及び雑費とする。

表 RA - 1 - 2 【専】

トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）分解部品運搬 (1往復当たり)

| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 100t吊 | 120t吊 | 160t吊 | 200t吊 | 備 考 |
|-------------|------|----|-------|-------|-------|-------|-----|
| ト ラ ッ ク 運 転 | 11t積 | 日 | 3.7 | 4.1 | 5.8 | 12.7 | |

- (注) 1. 運搬機械の日数はトラック11 t 積による換算値とする。