## 表 RA -17-11 【市】

【標仕仕様】木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)

(1㎡当たり)

名	称	摘	要	単位	所要量		備	:	考	
合成樹脂	デエマルション シー	j- JIS K 5	663	kg	0.07					
つや有	合成樹	li JIS K 5	660	lr or	0. 2					
エマルシ	ョンペイン	) J13 K 3	000	kg	0.2					
会成樹脂で	台放樹脂エマルンョンハア		JIS K 5669		0.03					
口从间加一			薄付け用)	kg	0.03					
研	磨	紙 P120~2	20	枚	0.07					
塗	装	エ		人	0.044					
そ	0	也		式	1					

<sup>(</sup>注) 1. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、つや有合成樹脂エマルションペイント、合成樹脂エマルション パテ、研磨紙、塗装工とする。

## 表 RA -17- 12 【市】

【標仕仕様】鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G) (1㎡当たり)

名	称	摘	要	単位	A 種	B 種	備	考	
つや有	合成樹 ョンペイン	脂 JIS K 5	660	kg	0.3	0.2			
研	磨	紙 P220~2	40	枚	0. 25	_			
塗	装	エ		人	0.048	0.029			
そ	Ø	他		式	1	1			

<sup>(</sup>注) 1. 「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルションペイント、研磨紙、塗装工とする。

## 表 RA -17- 13 【市】

【標仕仕様】亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)

(1㎡当たり)

名	利	尓	摘	要	単位	所要量	備	考	
つや有	合成	<b></b>	JIS K 56	:60	lr.or	0. 2			
エマルシ	′ ∃	ペイント	J12 V 26	000	kg	0.2			
塗	装	エ			人	0.029			
そ	の	他			式	1			

<sup>(</sup>注) 1. 「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルションペイント、塗装工とする。