配管保温 (ポリスチレンフォーム) 給水管、排水管 (4/8)

| | 摘 | 要 | 小官 | ., - | 材 料 | | | | | | | | | | Ī |
|---------|------------|--------------------|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------|----------|----------|-----|
| 区 | 保温 | 施工 | CV. | 単 | ポリス・ フォ 保温(| チレン ーム 筒[m] | ン hi] 粘着 テープ [m] | アルミガラスクロス [m] | | | | 雑 材 | 運搬 | 保温 | その |
| 分 | 材質 | 箇所 | 径 | 位 | 20厚 | 25厚 | | 75幅 | 100幅 | 125幅 | 150幅 | 料 | 費 | 工 [人] | 他 |
| 給水管、排水管 | ポリスチレンフォーム | 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 | 15 | | 1.03 | _ | 3.5 | 4.3 | _ | _ | _ | | | 0.062 | |
| | | | 20 | | 1.03 | _ | 3.6 | 4.7 | _ | _ | | | | 0.065 | |
| | | | 25 | | 1.03 | _ | 3.7 | ı | 3.6 | _ | _ | | 1 | 0.072 | |
| | | | 32 | | 1.03 | _ | 3.9 | l | 4.0 | _ | _ | | | 0.076 | |
| | | | 40 | | 1.03 | _ | 4.0 | _ | - 4.3 - - - 4.9 - - 1 | 1式 | 0.082 | | | | |
| | | | 50 | | 1.03 | _ | 4.2 | _ | | (材料 | 0.090 | | | | |
| | | | 65 | | 1.03 | _ | 4.5 | - | _ | 4.3 | _ | (材料費× 0.05) | 費 + 雑 | 0.097 | 1 式 |
| | | | 80 | | 1.03 | _ | 4.7 | l | _ | 4.8 | _ | | \smile | 0.107 | |
| | | | 100 | | 1 | 1.03 | 5.4 | l | _ | 6.0 | | | | 0.142 | |
| | | | 125 | | l | 1.03 | 5.9 | l | _ | _ | 5.7 | | 0.03 | 0.167 | |
| | | | 150 | | | 1.03 | 6.4 | | _ | _ | 6.4 | | | 0.189 | |
| | | | 200 | | _ | 1.03 | 7.1 | | _ | _ | 8.0 | | | 0.245 | |
| | | | 250 | | _ | 1.03 | 8.1 | _ | _ | _ | 9.5 | | | 0.324 | |
| | | | 300 | | — — | 1.03 | | _ | _ | - 3 T 1、- | 11.1 | | | 0.416 | |

⁽注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。