

表 RA - 9 - 6 【市】

屋内防水密着工法

(1 m²当たり)

名 称	摘 要	単位	E - 1		E - 2		備 考
			平 面	立上り 立下り面	平 面	立上り 立下り面	
アスファルトプライマー	3種	kg	0.2	0.2	0.2	0.2	
アスファルト		kg	5.0	6.93	4.0	4.93	
ゴムアスファルト系シール材		L	—	0.25	—	0.25	
アスファルトルーフィング	1500	m ²	2.28	2.28	1.14	1.14	
網状アスファルトルーフィング	1000	m ²	—	0.26	—	0.26	
ストレッチルーフィング		m ²	1.14	3.14	1.14	2.0	
燃 料	重油	L	1.5	2.1	1.2	1.5	
防 水 工		人	0.059	0.13	0.044	0.091	
普 通 作 業 員		人	0.021	0.041	0.016	0.028	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、アスファルトプライマー、アスファルト、ゴムアスファルト系シール材、アスファルトルーフィング、網状アスファルトルーフィング、ストレッチルーフィング、燃料、防水工、普通作業員とする。

表 RA - 9 - 7 【市】

シーリング (SR-1シリコン系、SR-1シリコン系 [防かびタイプ])

(1 m当たり)

名 称	摘 要	単位	シーリング幅				
			10mm以下	10mmを超え 15mm以下	15mmを超え 20mm以下	20mmを超え 25mm以下	25mmを超え 30mm以下
シーリング材	1成分形	L	0.055	0.12	0.25	0.34	0.48
補 足 材	シーリング材の10%	式	1	1	1	1	1
防 水 工		人	0.027	0.032	0.037	0.042	0.047
そ の 他		式	1	1	1	1	1

(注) 1. バックアップ材又はボンドブレイカーが不要の場合は、補足材を5%とし、防水工を0.005人減ずる。
2. 「その他」の率対象は、シーリング材、補足材、防水工とする。

表 RA - 9 - 8 【市】

シーリング (SR-2シリコン系、MS-2変成シリコン系、PS-2ポリサルファイド系、PU-2ポリウレタン系)

(1 m当たり)

名 称	摘 要	単位	シーリング幅				
			10mm以下	10mmを超え 15mm以下	15mmを超え 20mm以下	20mmを超え 25mm以下	25mmを超え 30mm以下
シーリング材	2成分形	L	0.055	0.12	0.25	0.34	0.48
補 足 材	シーリング材の10%	式	1	1	1	1	1
防 水 工		人	0.029	0.034	0.039	0.044	0.049
そ の 他		式	1	1	1	1	1

(注) 1. バックアップ材又はボンドブレイカーが不要の場合は、補足材を5%とし、防水工を0.005人減ずる。
2. 「その他」の率対象は、シーリング材、補足材、防水工とする。