表 RA -17- 19 【市】

【標仕仕様】つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)(糸幅:300mm以下)

(1m当たり)

名	称	摘要	単位	所要量	備考
合成樹脂エマ	ルションシーラ	- JIS K 5663	kg	0.007	
つや有 ェマルシ	合成樹月ョンペイン	JIS K 5660	kg	0.02	
合成樹脂	旨エマルションハ゜	JIS K 5669 (耐水形) (薄付け用)	kg	0.008	
		JASS 18 M-304	kg	0.001	合成樹脂
研	磨綿	₹ P120~220	枚	0.02	
塗	装	-	人	0.018	
そ	の fi	1	式	1	

- (注) 1. 木部に適用し、素地ごしらえ(A種)を含む。
 - 2. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションシーラー、つや有合成樹脂エマルションペイント、合成樹脂エマルションパテ、木部下塗り用調合ペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 20 【市】

【標仕仕様】クリヤラッカー塗り(CL)(糸幅:300mm以下)

(1m当たり)

4	名 称		摘	要	単位	A 種	B 種	備	考
ラッカー系シーラー			JIS K 5	533	kg	0.01	0.01	ウッドシーラー	
ラッカー系シーラー			JIS K 5	533	kg	0.01	0.01	サンジングシーラー	
ニトロセルロースラッカー		JIS K 5	531	kg	0.02	0.01			
		y N	(木材用ク	リヤラッカー)	Kg	0.02	0.01		
目	止め	剤	クリヤラッカー	塗り用	kg	0.02	_		
研	磨	紙	P120~2	20	枚	0.007	0.007		
研	磨	紙	P220~2	40	枚	0.013	0.013		
研	磨	紙	P240∼3	20	枚	0.025	_		
塗	装	エ			人	0.041	0.024		
そ	\mathcal{O}	他			式	1	1		

- (注) 1. 木部に適用し、素地ごしらえ(B種)を含む。
 - 2. 「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ニトロセルロースラッカー、目止め剤、研磨紙、塗装工とする。
 - 3. 着色工程は含まない。