

表 RA -11- 2 【設】【専】

外装壁タイル(改良積上げ張り)

(1㎡・1m当たり)

名 称	摘 要	単位	平物(㎡当たり)		役物(m当たり)				備 考
			小口 平	二丁掛 平	小口 曲がり	標準 曲がり	小口 屏風曲	二丁掛 屏風曲	
			108 ×60mm	227 ×60mm	(108+50) ×60mm	(168+50) ×60mm	108×(60 +50)mm	227×(60 +50)mm	
外 装 タ イ ル		枚	135	67	15	15	9.5	4.5	
セ メ ン ト		kg	5.2	5.0	0.75	1.03	0.48	0.55	
細 骨 材	砂	m <sup>3</sup>	0.009	0.009	0.0013	0.0019	0.0009	0.0009	
タ イ ル 工		人	0.3	0.29	0.11	0.11	0.125	0.125	
普 通 作 業 員		人	0.095	0.11	0.018	0.018	0.018	0.018	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	

(注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2. 屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80%掛けとする。

3. 「その他」の率対象は、外装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

表 RA -11- 3 【設】【専】

内外装壁タイル(改良圧着張り)

(1㎡・1m当たり)

名 称	摘 要	単位	平物(㎡当たり)		役物(m当たり)				備 考
			小口 平	二丁掛 平	小口 曲がり	標準 曲がり	小口 屏風曲	二丁掛 屏風曲	
			108 ×60mm	227 ×60mm	(108+50) ×60mm	(168+50) ×60mm	108×(60 +50)mm	227×(60 +50)mm	
外 装 タ イ ル		枚	135	67	15	15	9.5	4.5	※
セ メ ン ト		kg	5.9	5.7	0.88	1.21	0.56	0.64	
細 骨 材	砂	m <sup>3</sup>	0.008	0.008	0.0013	0.0018	0.0009	0.0009	
タ イ ル 工		人	0.28	0.27	0.1	0.1	0.111	0.111	
普 通 作 業 員		人	0.081	0.095	0.018	0.018	0.018	0.018	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	

(注) 1. 屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80%掛けとする。

2. 「その他」の率対象は、外装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

※内装壁にも使用可能な外装タイルを適用する