

配管保温（ポリスチレンフォーム）
ブライン管（3/7）

摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					アルミガラスクロス [m]						
					40厚	50厚	65厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	100幅	125幅					150幅
ブ ラ イ ン 管	ポ リ ス チ レ ン フ ォ ー ム	機 械 室 、 書 庫 、 倉 庫	15	m	1.03	—	—	4.2	8.1	—	—	—	—	5.0	—	—	1 式 （ 材 料 費 ＋ 雑 材 料 費 ） × 0.05	1 式 （ 材 料 費 ＋ 雑 材 料 費 ） × 0.03	0.117	1 式
			20		1.03	—	—	4.3	8.5	—	—	—	—	5.2	—	—			0.121	
			25		1.03	—	—	4.4	9.0	—	—	—	—	5.6	—	—			0.127	
			32		—	1.03	—	5.3	—	8.8	—	—	—	—	5.2	—			0.153	
			40		—	1.03	—	5.5	—	9.3	—	—	—	—	5.6	—			0.166	
			50		—	1.03	—	5.6	—	9.9	—	—	—	—	5.9	—			0.182	
			65		—	1.03	—	5.9	—	10.7	—	—	—	—	6.6	—			0.197	
			80		—	1.03	—	6.0	—	—	9.6	—	—	—	—	5.6			0.214	
			100		—	—	1.03	7.4	—	—	12.3	—	—	—	—	7.3			0.267	
			125		—	—	1.03	7.7	—	—	13.5	—	—	—	—	8.1			0.311	
			150		—	—	1.03	8.2	—	—	14.6	—	—	—	—	8.8			0.354	
			200		—	—	1.03	9.0	—	—	—	12.9	—	—	—	10.4			0.453	
			250		—	—	1.03	9.7	—	—	—	14.7	—	—	—	11.9			0.565	
			300		—	—	1.03	10.6	—	—	—	—	13.3	—	—	13.5			0.678	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。