

表 RA -17- 17 【専】

【標仕仕様】オイルステイン塗り（OS）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
オイルステイン		kg	0.06	
塗 装 工		人	0.052	
そ の 他		式	1	

- （注）1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。  
 2. 素地ごしらえを含む。  
 3. 「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。

表 RA -17- 18 【市】

【標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）（糸幅：300mm以下）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	A種(屋外)	B種(屋内)	備 考
木部下塗り用調合ペイント	JASS 18 M-304	kg	0.019	0.01	合成樹脂
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516	kg	0.017	0.017	1種淡彩
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	—	0.008	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.013	0.02	
塗 装 工		人	0.027	0.023	
そ の 他		式	1	1	

- （注）1. 木部に適用し、素地ごしらえ（A種）を含む。  
 2. 「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。