

表RM-1-6【市】

配管保温（ポリスチレンフォーム） 冷水管（冷水温度 2 ～ 4 ℃）																				
摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					アルミガラスクロス [m]						
					30厚	40厚	50厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	100幅	125幅					150幅
冷水管（冷水温度 2 ～ 4 ℃）	ポリスチレンフォーム	機械室、書庫、倉庫	15	m	1.03	—	—	3.8	6.5	—	—	—	—	4.0	—	—	1 式（材料費 × 0.05）	1 式（材料費 + 雑材料費） × 0.03	0.114	1 式
			20		1.03	—	—	3.9	6.9	—	—	—	—	4.2	—	—			0.118	
			25		—	1.03	—	4.4	9.0	—	—	—	—	5.6	—	—			0.127	
			32		—	1.03	—	4.6	—	7.6	—	—	—	—	4.5	—			0.149	
			40		—	1.03	—	4.7	—	8.0	—	—	—	—	4.8	—			0.162	
			50		—	1.03	—	4.9	—	8.7	—	—	—	—	5.2	—			0.178	
			65		—	1.03	—	5.2	—	9.5	—	—	—	—	5.8	—			0.193	
			80		—	1.03	—	5.4	—	—	8.6	—	—	—	—	5.0			0.210	
			100		—	1.03	—	5.9	—	—	9.8	—	—	—	—	5.8			0.262	
			125		—	—	1.03	6.9	—	—	12.0	—	—	—	—	7.2			0.311	
			150		—	—	1.03	7.3	—	—	13.2	—	—	—	—	7.9			0.354	
			200		—	—	1.03	8.2	—	—	—	11.8	—	—	—	9.5			0.453	
			250		—	—	1.03	9.0	—	—	—	13.6	—	—	—	11.0			0.560	
			300		—	—	1.03	9.9	—	—	—	—	12.4	—	—	12.6			0.673	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。