

15. 【第 16 節 建 具】

1 一般事項

- (1) 本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。
 (2) 養生及びクリーニング費は、別途計上する。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

- イ. 金属製建具の取付手間、ガラス及びガラスとめ材に適用する。
 ロ. アルミニウム製建具は、枠見込70mm程度を対象とする。
 ハ. ガラスは、材料費と取付手間を含む。
 ニ. ガラスとめ材については別途加算する。

(2) 細目工種

(金属製建具)

表 RA -16- 1 【専】

アルミニウム製出入口戸取付け

(1 m²当たり)

名 称	摘 要	単位	片開き 幅 高さmm 900×2,100	両開き 幅 高さmm 1,800×2,100	引違い 幅 高さmm 1,800×2,100	備 考
サ ッ シ 工		人	0.2	0.19	0.19	
普通作業員		人	0.04	0.04	0.04	
そ の 他		式	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。

表 RA -16- 2 【専】

アルミニウム製窓取付け

(1 m²当たり)

名 称	摘 要	単位	引違い 幅 高さmm 1,600×1,500	上げ下げ 幅 高さmm 1,600×1,500	すべり出し 幅 高さmm 1,600×1,500	固定 幅 高さmm 1,600×1,500	回転 幅 高さmm 1,600×1,500	備 考
サ ッ シ 工		人	0.15	0.19	0.29	0.16	0.18	
普通作業員		人	0.03	0.04	0.06	0.03	0.03	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、サッシ工、普通作業員とする。