

配管保温（ポリスチレンフォーム）  
ブライン管（2/7）

摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					40厚	50厚	65厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	40厚用	50厚用						65厚用
ブ ラ イ ン 管	ポ リ ス チ レ ン フ ォ ー ム	屋 内 露 出 (一 般 居 室 、 廊 下 )	15	m	1.03	—	—	4.2	8.1	—	—	—	—	1.05	—	—	1 式 ( 材 料 費 × 0.05 )	1 式 ( 材 料 費 ＋ 雑 材 料 費 ) × 0.03 )	0.076	0.036	1 式
			20		1.03	—	—	4.3	8.5	—	—	—	—	1.05	—	—			0.079	0.037	
			25		1.03	—	—	4.4	9.0	—	—	—	—	1.05	—	—			0.083	0.039	
			32		—	1.03	—	5.3	—	8.8	—	—	—	—	1.05	—			0.102	0.049	
			40		—	1.03	—	5.5	—	9.3	—	—	—	—	1.05	—			0.110	0.050	
			50		—	1.03	—	5.6	—	9.9	—	—	—	—	1.05	—			0.120	0.054	
			65		—	1.03	—	5.9	—	10.7	—	—	—	—	1.05	—			0.135	0.059	
			80		—	1.03	—	6.0	—	—	9.6	—	—	—	1.05	—			0.148	0.063	
			100		—	—	1.03	7.4	—	—	12.3	—	—	—	—	1.05			0.180	0.071	
			125		—	—	1.03	7.7	—	—	13.5	—	—	—	—	1.05			0.216	0.080	
			150		—	—	1.03	8.2	—	—	14.6	—	—	—	—	1.05			0.249	0.088	
			200		—	—	1.03	9.0	—	—	—	12.9	—	—	—	1.05			0.286	0.103	
			250		—	—	1.03	9.7	—	—	—	14.7	—	—	—	1.05			0.385	0.125	
			300		—	—	1.03	10.6	—	—	—	—	13.3	—	—	1.05			0.445	0.142	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。