表 RA -14-2 【市】【専】

軽量鉄骨天井下地

(1㎡当た<u>り)</u>

	摘要	単位	19形(屋内)				25形(屋外)				
名 称			下地張りなし		下地張りあり	金属成形板用	下地張りなし		下地張りあり	金属成形板用	備考
			@225	@300	@360	@360	@225	@300	@360	@360	
つりボルト		m	1.5	1. 5	1.5	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8	
野 縁 受 け		m	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
野縁受ハンガ		個	1.5	1. 5	1.5	1.5	1. 5	1.5	1. 5	1.5	
ナット		個	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	
野縁受けショイント		個	0.2	0. 2	0.2	0.2	0. 2	0.2	0. 2	0.2	
シングル野縁		m	2.3	2. 3	2.3	2.9	2. 3	2.3	2. 9	3. 5	
ダブル野縁		m	2.3	1. 2	0.6	_	2. 3	1.2	0.6	_	
シングル野縁ジョイント		個	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	
ダブル野縁ジョイント		個	0.3	0. 2	0.1	_	0.3	0.2	0. 1	_	
シングルクリップ		個	2.6	2.6	2.6	3. 2	2.6	2.6	3. 2	3. 9	
ダブルクリップ		個	2.6	1. 3	0.6	_	2. 6	1.3	0.6	_	
内 装 工		人	0.041	0.037	0.035	0.035	0.055	0.049	0.049	0.049	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	1	1	

- (注) 1. 開口部補強及びインサートは、別途計上する。
 - 2. 天井ふところが19形(屋内)の場合は1.5m未満、25形(屋外)の場合は1.0m未満に適用し、それ以外の場合は、 天井下地補強を別途加算する。
 - 3. 「その他」の率対象は、つりボルト、野縁受け、野縁受ハンガ、ナット、野縁受けジョイント、シングル野縁、ダブル野縁、シングル野縁ジョイント、ダプル野縁ジョイント、シングルクリップ、ダブルクリップ、内装工とする。

表 RA -14- 3 【専】

軽量鉄骨下がり壁下地

(1㎡当たり)

名称	摘	要	単位	19形(屋内) H=500以下	25形(屋外) H=500以下	備考
野 縁 受 け			m	4. 7	4.7	
シングル野縁			m	9.0	9.0	
シングル野縁ジョイント			個	1.8	1.8	
シングルクリップ			個	6. 7	6. 7	
雑費			式	1	1	労務費の6%
内 装 工			人	0. 15	0.17	
そ の 他			式	1	1	

- (注) 1. 雑費には、取付け用のボルト及び溶接材料等を含む。
 - 2. 「その他」の率対象は、野縁受け、シングル野縁、シングル野縁ジョイント、シングルクリップ、雑費、内装工とする。