## – RM 63 –

## 配管保温(グラスウール)

冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(2/8)

			八日	(四少)以	<u> </u>	/ <b>及</b> い/i.	i 保官(Z/					Jol					1			
	摘要							材 料								雑	運	保	ダ	そ
区	保温	施工	び	単	グラスウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]			材	搬搬	温	クト	0
分 	材質	箇所	径	位	30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	30厚用	40厚用	50厚用	料	費	工 [人]	工 [人]	他
冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管	グラスウール	屋	15		1.05	_	_	6.5	_	_	_	_	1.05	_	_	1式((材料費+雑材料費)×0.03)	式 ( ( 材料費 + 雑材料費 ) × 0.03	0.054	0.034	1式
			20		1.05	_	_	6.9	_	_	_	_	1.05	_	_			0.056	0.036	
			25		1.05	_	_	7.4	_	_	_	_	1.05	_	_			0.062	0.038	
			32		-	1.05	_	_	7.6	_	_	_	_	1.05	_			0.074	0.046	
			40		_	1.05	_	_	8.0	_	_	_	_	1.05	_			0.081	0.047	
		内露出	50		_	1.05	_	_	8.7	_	_	_	_	1.05	_			0.089	0.051	
		. (一般居室、廊下)	65	m -	_	1.05	_	_	9.5	_	_	_	_	1.05	_			0.097	0.056	
			80		_	1.05	_	_	_	8.6	_	_	_	1.05	_			0.105	0.060	
			100		_	1.05	_	_	_	9.8	_	_	_	1.05	_			0.133	0.068	
			125		_	1.05	_	_	_	11.0	_	_	_	1.05	_			0.155	0.077	
			150		-	1.05	_	_	_	12.2	_	_	-	1.05	_			0.176	0.085	
			200		_	1.05	_	_	_	_	11.0	_	_	1.05	_			0.214	0.101	
			250		_	_	1.05	_	_	_	13.6	_	_	_	1.05			0.277	0.123	-
			300		-	_	1.05	_	_	_	_	12.4	_	_	1.05			0.339	0.140	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。