

表 RA -17- 21 【市】

【標仕仕様】ラッカーエナメル塗り（L E）（糸幅：300mm以下）

（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	A種	B種	備 考
セラックニス類	JASS 18 M-308	kg	0.001	—	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	0.005	0.005	
ラッカー系シーラー	JIS K 5533	kg	0.01	0.01	ウッドシーラー
ラッカー系下地塗料	JIS K 5535	kg	0.028	0.028	ラッカーサーフェーサー
ニトロセルロースラッカー	JIS K 5531	kg	0.024	0.016	ラッカーエナメル
研 磨 紙	P120～220	枚	0.013	0.013	
研 磨 紙	P220～240	枚	0.013	0.013	
研 磨 紙	P320～400	枚	0.05	0.05	
塗 装 工		人	0.049	0.042	
そ の 他		式	1	1	

- (注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。
2. 木部に適用し、素地ごしらえ（A種）を含む。
3. 「その他」の率対象は、セラックニス類、合成樹脂エマルジョンパテ、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニトロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 22 【市】

【標仕仕様】オイルステイン塗り（O S）（糸幅：300mm以下）

（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
オイルステイン		kg	0.006	
塗 装 工		人	0.017	
そ の 他		式	1	

- (注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。
2. 木部に適用し、素地ごしらえを含む。
3. 「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。

表 RA -17- 23 【市】

【改修標仕仕様】木部の下地調整

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	R A種 (塗替え面)	R B種 (塗替え面)	R C種 (塗替え面)	備 考
木部下塗り用調合ペイント	JASS 18 M-304	kg	0.01	—	—	合成樹脂
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	0.06	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	
塗 装 工		人	0.01	0.004	0.004	
そ の 他		式	1	1	1	

- (注) 1. R A種において屋外の場合は、合成樹脂エマルジョンパテは不要とし、塗装工の人工を0.007人工とする。
2. R A種において、JASS 18 M304 は合成樹脂調合ペイント及びつや有合成樹脂エマルジョンペイントに適用し、それ以外はJASS 18M-308を適用する。
3. 「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。