配管保温(ロックウール)

冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(8/8)

摘要					材料										<i>t</i> →	ダ		
区	保温	施 工	呼 び	単位位	ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					ステンレス 鋼板 [m²]	雑材	運搬	保温	クト	その
分 	材質	箇所	径		30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.2mm	料	費	工 [人]	工 [人]	他
冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管	ロックウール	厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、	15	_	1.05	_	_	6.5	_	_	_	_	0.42	1式(材料費×雑材料費)× 0.0)	式 ((材料費 + 雑材料費) × 0.03	0.060	0.115	1式
			20		1.05	_	_	6.9	_	_	_	_	0.44			0.064	0.121	
			25		1.05	_	_	7.4	_	_	_	_	0.47			0.068	0.129	
			32		_	1.05	_	_	7.6	_	_	_	0.58			0.078	0.159	
			40		_	1.05	_	_	8.0	_	_	_	0.60			0.084	0.165	
			50		_	1.05	_	_	8.7	_	_	_	0.65			0.091	0.178	
			65	m	_	1.05	_	_	9.5	_	_	_	0.71			0.098	0.195	
			80		_	1.05	_	_	_	8.6	_	_	0.76			0.108	0.208	
			100		_	1.05	_	_	_	9.8	_	_	0.86			0.141	0.237	
			125		_	1.05	_	_	_	11.0	_	_	0.97			0.161	0.267	
			150		_	1.05	_	_	_	12.2	_	_	1.07			0.186	0.294	
			200		_	1.05	_	_	_	_	11.0	_	1.27			0.201	0.349	
			250		_	_	1.05	_	_	_	13.6	_	1.55			0.298	0.426	
			300		_	_	1.05	_	_	_	_	12.4	1.76			0.369	0.484	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。