表 RA -17- 14 【市】

【標仕仕様】アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)

(1㎡当たり)

名	称		摘	要	単位	A 種	B 種	備	考	
アクリル	アクリル樹脂系非水分散形塗料			570	kg	0.3	0.2			
研	磨	紙	P220~24	10	枚	0.07	_			
塗	装	エ			人	0.044	0.029			
そ	の	他			式	1	1			

(注) 1. 「その他」の率対象は、アクリル樹脂系非水分散形塗料、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 15 【市】

【標仕仕様】クリヤラッカー塗り(CL)

(1m²当たり)

名	称		摘	要	単位	A 種	B 種	備	考
ラッカー	-系シーラ	Ţ	JIS K 5	533	kg	0.1	0. 1	ウッドシーラー サンジングシーラー	
ラッカー	-系シーラ	_	JIS K 5	533	kg	0.1	0. 1	サンジングシーラー	
ニトロセル	ロースラッ	h —	JIS K 55 (木材用ク)	531 リヤラッカー)	kg	0. 20	0. 1		
目 邗	: b	剤	クリヤラッカー	塗り用	kg	0.2	_		
研	磨	紙	P220~24	40	枚	0.13	0. 13		
研	磨	紙	P240~32	20	枚	0. 25	_		
塗	装	I.			人	0. 12	0.067		
そ	Ø	他			式	1	1		

(注) 1. 「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ニトロセルロースラッカー、目止め剤、研磨紙、塗装工とする。 2. 着色工程は含まない。

表 RA -17- 16 【市】

【標仕仕様】ラッカーエナメル塗り(LE)

(1㎡当たり)

名	名 称		摘	要	単位	A種	B種	備 考
ラッカ	リー系シー	-ラー	JIS K 553	3	kg	0. 1	0. 1	ウッドシーラー
ラッカ	7一系下地	地塗料	JIS K 553	5	kg	0. 28	0. 28	ラッカーサーフェーサー
ニトロセルロースラッカー			JIS K 553	1	kg	0. 24	0. 16	ラッカーエナメル
研	磨	紙	P220~240		枚	0. 13	0. 13	
研	磨	紙	P320~400		枚	0. 5	0.5	
塗	装	工			人	0.138	0.117	
そ	\mathcal{O}	他			式	1	1	

⁽注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。

^{2. 「}その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニトロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とする。