

表 RA -17- 29 【市】

【改修標仕仕様】けい酸カルシウム板面の下地調整

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	R A 種 (塗替え面)	R B 種 (塗替え面)	R C 種 (塗替え面)	備 考
反応形合成樹脂シーラー	JASS 18 M-201	kg	0.1	0.1	—	
および弱溶剤系反応形						
合成樹脂シーラー	JIS K 5669 (一般形)	kg	0.21	0.06	—	
合成樹脂エマルジョンパテ						
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	
塗 装 工		人	0.039	0.018	0.004	
そ の 他		式	1	1	1	

- (注) 1. 屋外及び水回りの素地ごしえは、合成樹脂エマルジョンパテ JIS K 5669 (一般形) を JIS K 5669 (耐水形) とする。
2. 「その他」の率対象は、反応形合成樹脂エマルジョンシーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 30 【市】

【改修標仕仕様】鉄鋼面錆止め塗料塗り (5 節)

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	C 種 現場2回塗り (塗替え面)	A 種 現場1回塗り (新規面)	B 種 現場1回塗り (新規面)	A、B 種 工場1回塗り (新規面)
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674 1種	kg	0.15	0.1	0.1	0.1
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.13	—	—
塗 装 工		人	0.027	0.019	0.017	0.01
そ の 他		式	1	1	1	1

- (注) 1. 公共建築改修工事標準仕様書 5 節合成樹脂調合ペイント塗りの場合に適用する。
2. 「その他」の率対象は、鉛・クロムフリーさび止めペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 31 【市】

【改修標仕仕様】鉄鋼面錆止め塗料塗り (9 節)

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	C 種 現場2回塗り (塗替え面)	A 種 現場1回塗り (新規面)	B 種 現場1回塗り (新規面)	A、B 種 工場1回塗り (新規面)
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674 2種	kg	0.17	0.11	0.11	0.11
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.13	—	—
塗 装 工		人	0.027	0.019	0.017	0.01
そ の 他		式	1	1	1	1

- (注) 1. 公共建築改修工事標準仕様書 9 節つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りの場合に適用する。
2. 塗料の種別は鉛・クロムフリーさび止めペイント2種とする。
3. 「その他」の率対象は、鉛・クロムフリーさび止めペイント、研磨紙、塗装工とする。