

配管保温（ポリスチレンフォーム）
給水管、排水管（2/8）

摘 要				単 位	材 料				雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレン フォーム 保温筒[m]		粘着 テープ [m]	合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]						
					20厚	25厚		20厚用						25厚用
給水管、排水管	ポリスチレンフォーム	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.03	—	3.5	1.05	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.039	0.026	1 式
			20		1.03	—	3.6	1.05	—			0.042	0.029	
			25		1.03	—	3.7	1.05	—			0.043	0.030	
			32		1.03	—	3.9	1.05	—			0.044	0.034	
			40		1.03	—	4.0	1.05	—			0.048	0.036	
			50		1.03	—	4.2	1.05	—			0.051	0.039	
			65		1.03	—	4.5	1.05	—			0.057	0.043	
			80		1.03	—	4.7	1.05	—			0.062	0.047	
			100		—	1.03	5.4	—	1.05			0.083	0.059	
			125		—	1.03	5.9	—	1.05			0.102	0.067	
			150		—	1.03	6.4	—	1.05			0.119	0.075	
			200		—	1.03	7.1	—	1.05			0.166	0.091	
			250		—	1.03	8.1	—	1.05			0.199	0.108	
			300		—	1.03	8.9	—	1.05			0.234	0.124	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。