

表 RA -14- 4 【専】

軽量鉄骨天井下地補強加算

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	ふところ1m 加算	ふところ2m 加算	備 考
つ り ボ ル ト		m	4.6	6.1	
内 装 工		人	0.008	0.01	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. つりボルトの長さ加算を含む。
 2. 軽量鉄骨天井下地の19形及び25形に適用する。
 3. 「その他」の率対象は、つりボルト、内装工とする。

表 RA -14- 5 【専】

下地ラス張り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	壁 ワイヤラス張り (ひし形ラス)	壁リブラス張り		天井 メタルラス張り (平ラス)	備 考
				木造下地	鉄骨下地		
ラ ス		㎡	1.1	1.1	1.1	1.1	
アスファルトフェルト	20kg品	㎡	1.1	—	—	—	
ス テ ー プ ル		kg	0.05	0.06	—	0.04	
鉄 線		kg	—	—	0.1	—	
力 骨	径3.2mm	kg	0.25	—	—	0.25	
特 殊 作 業 員		人	0.04	0.025	0.05	0.05	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、ラス、アスファルトフェルト、ステープル、鉄線、力骨、特殊作業員とする。