

## 8. 【第 8 節 既製コンクリート】

### 1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

### 2 参考歩掛り

#### (1) 適用条件及び留意事項

標準歩掛り表A1 - 8 - 4の防水立上り部（れんが押さえ）の「れんが」にモルタルブロック（セメントれんが）を使用することができる。

#### (2) 細目工種

表 RA - 8 - 1 【設】

内壁コンクリートブロック帳壁(空洞ブロックA(08)) (1㎡当たり)							
名 称	摘 要	単位	厚 さ 100mm	厚 さ 120mm	厚 さ 150mm	厚 さ 190mm	備 考
建 築 用 空 洞 ブ ロ ッ ク		個	13	13	13	13	
セ メ ン ト		kg	13.1	16.6	24.2	35.3	
細 骨 材		m <sup>3</sup>	0.03	0.03	0.05	0.07	
鉄 筋		kg	3.7	3.7	3.7	3.7	
建 築 ブ ロ ッ ク 工		人	0.11	0.12	0.13	0.15	
普 通 作 業 員		人	0.05	0.06	0.07	0.1	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、建築用空洞ブロック、建築ブロック工、普通作業員とする。

表 RA - 8 - 2 【設】

内壁コンクリートブロック帳壁(空洞ブロックB(12)) (1㎡当たり)							
名 称	摘 要	単位	厚 さ 100mm	厚 さ 120mm	厚 さ 150mm	厚 さ 190mm	備 考
建 築 用 空 洞 ブ ロ ッ ク		個	13	13	13	13	
セ メ ン ト		kg	13.1	16.6	24.2	35.3	
細 骨 材		m <sup>3</sup>	0.03	0.03	0.05	0.07	
鉄 筋		kg	3.7	3.7	3.7	3.7	
建 築 ブ ロ ッ ク 工		人	0.12	0.13	0.14	0.16	
普 通 作 業 員		人	0.05	0.06	0.08	0.1	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、建築用空洞ブロック、建築ブロック工、普通作業員とする。