

14. 【第15節 左官】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. コンクリート直均し、各種モルタル塗り、建具廻りモルタル詰め及び防水入隅処理に適用する。

ロ. 一般的な混和剤、目地棒、定規等の補助材を含む。

(2) 細目工種

表 RA -15- 1 【専】

床コンクリート直均し仕上げ (1㎡当たり)					
名 称	摘 要	単位	薄物仕上げ	厚物仕上げ	備 考
左 官		人	0.035	0.025	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 薄物仕上げは、合成樹脂塗り床、ビニル系床材張り及び床コンクリート直均し仕上げ、フリーアクセスフロア（置敷式）等に適用する。
 2. 厚物仕上げは、カーペット張り、防水下地及びセルフレベリング材塗り等に適用する。
 3. 「その他」の率対象は、左官とする。

表 RA -15- 2 【市】【専】

床モルタル塗り (1㎡当たり)								
名 称	摘 要	単位	ビニル系 床材下地	モルタル 仕上げ	ユニット タイル下地	一 般 タイル下地	防 水 下 地	備 考
セ メ ン ト		kg	11.1	16.9	11.0	18.4	9.0	
細 骨 材	砂	m ³	0.037	0.035	0.027	0.046	0.022	
左 官		人	0.045	0.045	0.04	0.05	0.04	
普 通 作 業 員		人	0.034	0.036	0.026	0.044	0.022	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。