

表 RA -15- 6 【市】

壁モルタル塗り（モルタル仕上げ）

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	外壁		内壁		備 考
			はけ引き	金ごて	はけ引き	金ごて	
セ メ ン ト		kg	13.0	13.0	10.3	10.3	
細 骨 材	砂	m ³	0.03	0.03	0.024	0.024	
混 和 材	消石灰	kg	—	—	0.38	0.38	
左 官		人	0.11	0.13	0.095	0.115	
普 通 作 業 員		人	0.038	0.038	0.03	0.03	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 内壁の下塗りに、下塗り用軽量モルタルを使用する場合は、適用しない。
 2. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15- 7 【市】【専】

壁モルタル塗り（下地モルタル）

(1㎡当たり)

名 称	適 要	単位	ユニットタイル下地		外装タイル下地		内装タイル下地		備 考
			外壁	内壁	外壁	内壁	改良積上張り	接着張り	
セ メ ン ト		kg	10.9	8.5	9.5	6.9	3.4	6.4	
細 骨 材	砂	m ³	0.026	0.019	0.022	0.016	0.007	0.014	
左 官		人	0.09	0.07	0.07	0.06	0.03	0.06	
普 通 作 業 員		人	0.032	0.024	0.027	0.02	0.009	0.018	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	

(注) 1. 内装タイル接着張り下地モルタルは、金ごて仕上げとし、他の下地モルタルは、木ごて仕上げとする。
 2. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。
 3. 改良積上げ張りの表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

表 RA -15- 8 【市】

外部役物モルタル塗り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	パラペット	笠木	水切	窓台	備 考
			糸幅=500mm	糸幅=340mm	糸幅=170mm	糸幅=150mm	
セ メ ン ト		kg	6.5	4.4	2.2	2.0	
細 骨 材	砂	m ³	0.015	0.01	0.005	0.005	
左 官		人	0.18	0.1	0.07	0.08	
普 通 作 業 員		人	0.015	0.01	0.005	0.005	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。