

3. 【第3節 地 業】

1 一般事項

- (1) 本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。
- (2) 構造体強度補正の費用については、別途計上する。
- (3) 鉄筋及び鋼材を工場にて加工する場合は運搬費を計上する。
- (4) 鉄筋及び鋼材を加工する際に発生する材料の残材については、第4節及び第7節による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

建築構造物等の既製コンクリート杭における杭頭補強に適用する。

(2) 細目工種

表 RA - 3 - 1 【設】

| 既製コンクリート杭杭頭補強 | | | | | | | | | (1か所当たり) |
|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 中詰めコンクリート補強筋有り | | | | | | 中詰めコンクリート補強筋無し |
| | | | 杭径300 | 杭径350 | 杭径400 | 杭径450 | 杭径500 | 杭径600 | 杭径300～600 |
| コンクリート | | m ³ | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | — |
| 杭頭補強用底板 | | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | kg | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.9 | — |
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | kg | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | — |
| 鉄筋工 | | 人 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | — |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.02 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — |
| その他 | | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(注) 1. 「その他」の率対象は、鉄筋工、特殊作業員、普通作業員とする。

2. 中詰めコンクリート補強筋は次による。

杭径300以下 4-D13

杭径350～400 6-D13

杭径450～600 8-D13

帯筋 D10-100@

中詰めコンクリート補強筋には、フックを付けない。