

## 別表 RA -20- 1 - 1 【設】

## 排水敷ならし

(1m<sup>3</sup>当たり)

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
普 通 作 業 員		人	0.23	
そ の 他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。

## 別表 RA -20- 1 - 2 【設】

## 砂利地業

(1m<sup>3</sup>当たり)

名 称	摘 要	単位	クラッシュラン	再生クラッシュラン	備 考
砂 利		m <sup>3</sup>	1.1	1.1	
普 通 作 業 員		人	0.2	0.2	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。

## 別表 RA -20- 1 - 3 【設】

## モルタル

(1m<sup>3</sup>当たり)

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
セ メ ン ト		kg	670.0	
細 骨 材	砂	m <sup>3</sup>	1.11	
普 通 作 業 員		人	1.2	
そ の 他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。

## 別表 RA -20- 1 - 4 【設】

## 型枠 (運搬費共)

(1m<sup>2</sup>当たり)

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
合 板	型枠用厚12mm 900×1,800mm	m <sup>2</sup>	1.25	27%
さ ん 材		m <sup>3</sup>	0.007	36%
角 材		m <sup>3</sup>	0.02	20%
鉄 線		kg	0.09	
く ぎ 金 物		kg	0.04	
は く 離 剤		L	0.02	
型 わ く 工		人	0.07	
普 通 作 業 員		人	0.04	
トラック運転	4t積	日	0.0101	別表RA-20-1-5による
そ の 他		式	1	

- (注) 1. 備考欄の数値は、1現場当たり損料率を示す。  
 2. コンクリート打設時の型枠点検及び保守を含む。  
 3. 型枠材運搬費を含む。  
 4. 「その他」の率対象は、合板、さん材、角材、鉄線、くぎ金物、はく離剤、型わく工、普通作業員とする。