

配管保温（ポリスチレンフォーム）
給水管、排水管（6/8）

摘 要				単 位	材 料											雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]		粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]					着色アルミガラスクロス [m]							
					20厚	25厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	75幅	100幅	125幅					150幅
給水管、排水管	ポリスチレンフォーム	暗渠内（ピット内を含む。）	15	m	1.03	－	3.5	5.1	－	－	－	－	4.3	－	－	－	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.078	1 式
			20		1.03	－	3.6	5.4	－	－	－	－	4.7	－	－	－			0.081	
			25		1.03	－	3.7	6.0	－	－	－	－	－	3.6	－	－			0.090	
			32		1.03	－	3.9	6.6	－	－	－	－	－	4.0	－	－			0.095	
			40		1.03	－	4.0	7.0	－	－	－	－	－	4.3	－	－			0.103	
			50		1.03	－	4.2	7.9	－	－	－	－	－	4.9	－	－			0.113	
			65		1.03	－	4.5	－	7.2	－	－	－	－	－	4.3	－			0.122	
			80		1.03	－	4.7	－	8.0	－	－	－	－	－	4.8	－			0.135	
			100		－	1.03	5.4	－	10.0	－	－	－	－	－	6.0	－			0.177	
			125		－	1.03	5.9	－	－	9.6	－	－	－	－	－	5.7			0.206	
			150		－	1.03	6.4	－	－	10.8	－	－	－	－	－	6.4			0.236	
			200		－	1.03	7.1	－	－	－	9.9	－	－	－	－	8.0			0.308	
			250		－	1.03	8.1	－	－	－	11.7	－	－	－	－	9.5			0.407	
			300		－	1.03	8.9	－	－	－	－	10.9	－	－	－	11.1			0.523	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。