

表 RA - 5 - 3 【専】

## コンクリートポンプ組立（ブーム式）

（ポンプ車 1 回 1 台当たり）

名 称	摘 要	単位	1 回当たりの打設量				
			20m <sup>3</sup> 未満	20m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> 未満	50m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満	100m <sup>3</sup> 以上 170m <sup>3</sup> 未満	170m <sup>3</sup> 以上
ポ ン プ 車 損 料	20m <sup>3</sup> /h	h	4.5	—	—	—	—
ポ ン プ 車 損 料	60m <sup>3</sup> /h	h	—	4.0	6.0	2.0	—
ポ ン プ 車 損 料	80m <sup>3</sup> /h	h	—	—	—	—	2.0
燃 料	軽 油	L	6.2	10.7	10.7	10.7	14.0
運 転 手（特殊）		人	0.56	0.5	0.75	0.25	0.25
特 殊 作 業 員		人	1.12	1.0	1.5	0.5	0.5
そ の 他		式	1	1	1	1	1

（注）1. ポンプ車の回送時間を含む。

2. 「その他」の率対象は、燃料、運転手（特殊）、特殊作業員とする。

表 RA - 5 - 4 【専】

## コンクリートポンプ組立（配管式）

（ポンプ車 1 回 1 台当たり）

名 称	摘 要	単位	1 回当たりの打設量				備 考
			50m <sup>3</sup> 未満	50m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満	100m <sup>3</sup> 以上 170m <sup>3</sup> 未満	170m <sup>3</sup> 以上	
ポ ン プ 車 損 料	60m <sup>3</sup> /h	h	5.0	7.0	3.0	—	
ポ ン プ 車 損 料	80m <sup>3</sup> /h	h	—	—	—	3.0	
燃 料	軽 油	L	10.2	10.2	10.2	10.7	
運 転 手（特殊）		人	0.63	0.88	0.38	0.38	
特 殊 作 業 員		人	1.26	1.76	0.76	0.76	
そ の 他		式	1	1	1	1	

（注）1. ポンプ車の回送時間を含む。

2. 「その他」の率対象は、燃料、運転手（特殊）、特殊作業員とする。