

配管保温（ポリスチレンフォーム）
給水管、排水管（5/8）

摘 要				単 位	材 料				雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		アルミガラス クロス化粧 保温筒[m]		アルミガラス クロス粘着 テープ[m]					
					20厚	25厚	60幅	100幅				
給水管、排水管	ポリスチレンフォーム	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.03	—	1.6	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.039	1 式
			20		1.03	—	1.6	—			0.042	
			25		1.03	—	1.6	—			0.043	
			32		1.03	—	1.7	—			0.044	
			40		1.03	—	1.7	—			0.048	
			50		1.03	—	1.8	—			0.051	
			65		1.03	—	1.9	—			0.057	
			80		1.03	—	1.9	—			0.062	
			100		—	1.03	2.2	—			0.083	
			125		—	1.03	2.3	—			0.102	
			150		—	1.03	2.5	—			0.119	
			200		—	1.03	—	2.7			0.166	
			250		—	1.03	—	3.0			0.199	
			300		—	1.03	—	3.3			0.234	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。