

表 RA -17- 44 【市】

【改修標準仕様】木部つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（E P - G）（糸幅：300mm以下）（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	A 種 (新規面)	B 種 (塗替え面)	C 種 (塗替え面)	備 考
木部下塗り用調合ペイント	JASS 18 M-304	kg	0.01	0.009	—	合成樹脂
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	kg	0.01	0.007	0.007	
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	kg	0.02	0.01	0.01	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669 (耐水形) (薄付け用)	kg	0.008	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.02	0.014	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.007	
塗 装 工		人	0.018	0.012	0.011	
そ の 他		式	1	1	1	

- (注) 1. 木部に適用し、A種は下地調整R A種、B種は下地調整R B種、C種は下地調整R C種を含む。  
2. 「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂エマルジョンシーラー、つや有合成樹脂エマルジョンペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 45 【市】

【改修標準仕様】クリヤラッカー塗り（C L）（糸幅：300mm以下）（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	備 考
ラ ッ カ ー 系 シ ー ラ ー	JIS K 5533	kg	0.01	0.01	ウッドシーラー
ラ ッ カ ー 系 シ ー ラ ー	JIS K 5533	kg	0.01	0.01	サンジグシーラー
ニトロセルロースラッカー	JIS K 5531 (木材用クリヤラッカー)	kg	0.02	0.01	
目 止 め 剤	クリヤラッカー塗り用	kg	0.02	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.007	0.007	
研 磨 紙	P220～240	枚	0.013	0.013	
研 磨 紙	P240～320	枚	0.025	—	
塗 装 工		人	0.041	0.024	
そ の 他		式	1	1	

- (注) 1. 木部に適用し、下地調整R B種を含む。  
2. 「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ニトロセルロースラッカー、目止め剤、研磨紙、塗装工とする。