

## 18. 【第20節 排水】

### 1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

### 2 参考歩掛り

#### (1) 適用条件及び留意事項

イ. 縁石及びL形側溝に適用する。

ロ. (標詳〇-〇-〇) は、建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修)の番号を示す。

#### (2) 細目工種

表 RA-20-1 【設】

縁石		(1m当たり)			
名 称	摘 要	単位	縁 石 W100×H100 (標詳9-11-5)	縁 石 W150×H150 (標詳9-11-6)	備 考
特 殊 作 業 員		人	0.06	0.07	
普 通 作 業 員		人	0.04	0.05	
普通コンクリート	18N S=15	m <sup>3</sup>	0.02	0.02	
歩 車 道 ブ ロ ッ ク	100/110×155×600	個	1.65	—	ロス1.05
歩 車 道 ブ ロ ッ ク	150/170×200×600	個	—	1.65	ロス1.05
根 切 り		m <sup>3</sup>	0.16	0.18	
埋 戻 し		m <sup>3</sup>	0.12	0.12	
建 設 発 生 土	排水敷ならし	m <sup>3</sup>	0.04	0.06	別表RA-20-1-1による
砂 利 地 業		m <sup>3</sup>	0.02	0.03	別表RA-20-1-2による
モ ル タ ル		m <sup>3</sup>	0.002	0.002	別表RA-20-1-3による
型 枠	運搬費共	m <sup>2</sup>	0.2	0.2	別表RA-20-1-4による
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、特殊作業員、普通作業員、歩車道ブロックとする。