

配管保温（ポリスチレンフォーム）  
給水管、排水管（3/8）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレン フォーム 保温筒[m]		粘着 テープ [m]	アルミガラスクロス [m]							
					20厚	25厚		75幅	100幅	125幅					150幅
給水管、排水管	ポリスチレンフォーム	機械室、書庫、倉庫	15	m	1.03	—	3.5	4.3	—	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.075	1 式
			20		1.03	—	3.6	4.7	—	—	—			0.078	
			25		1.03	—	3.7	—	3.6	—	—			0.084	
			32		1.03	—	3.9	—	4.0	—	—			0.088	
			40		1.03	—	4.0	—	4.3	—	—			0.095	
			50		1.03	—	4.2	—	4.9	—	—			0.103	
			65		1.03	—	4.5	—	—	4.3	—			0.112	
			80		1.03	—	4.7	—	—	4.8	—			0.123	
			100		—	1.03	5.4	—	—	6.0	—			0.160	
			125		—	1.03	5.9	—	—	—	5.7			0.186	
			150		—	1.03	6.4	—	—	—	6.4			0.212	
			200		—	1.03	7.1	—	—	—	8.0			0.280	
			250		—	1.03	8.1	—	—	—	9.5			0.367	
			300		—	1.03	8.9	—	—	—	11.1			0.462	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。