表 RA -15- 9 【市】【専】

内部役物モルタル塗り

(1<u>m</u>当たり)

名 称		摘	要	単位	笠木	膳板	柱コーナー	梁コーナー	備	考
		1問			糸幅=160mm	糸幅=150mm	加算	加算	7J用	<i>5</i>
セメン	7			kg	2. 1	2.0				
細 骨	材	砂		m^3	0.005	0.005	_	_		
左	官			人	0.08	0.07	0.015	0.02		
普通作業	員			人	0.005	0.005	_	_		
その	他			式	1	1	1	1		

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15-10 【専】

建具周囲モルタル充てん

(1m当たり)

名 称	摘要	単位	外 部	内 部	備考
セメント		kg	4. 9	4.9	
細 骨 材	砂	m^3	0.012	0.012	
防 水 剤		kg	0. 1	_	
左 官		人	0.06	0.05	
普通作業員		人	0. 01	0.01	
その他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA - 15 - 11 【専】

防水入隅処理 (モルタル)

(1m当たり)

	名	Ź	称		摘	要	単位	所要量	備考
セ	メ	٢	/	7			kg	0. 28	
細		骨		材	砂		m^3	0.00068	
左				官			人	0. 01	
普	通	作	業	員			人	0.00072	
そ		の		他			式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。