表 RA -11- 4 【設】【専】

外装壁タイル(改良積上げ張り)

(1㎡当たり)

	名	称		摘	要	単位	100mm角	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	带	考
-	内装	タイ	ル			枚	102			
	セメ	ン	\vdash			kg	5. 8			
	細	骨	材	砂		m^3	0.019			
	タイ	ル	工			人	0. 25			
	普通作	乍 業	員			人	0.08			
_	そ 0	カ	他			式	1			

- (注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。
 - 2. タイルの寸法は、目地を含むモデュール寸法とする。
 - 3. 「その他」の率対象は、内装タイル、タイル工及び普通作業員とする。

表 RA -11-5 【設】【専】

外装壁モザイクタイル(ユニットタイル マスク張り)

(1m²・1m当たり)

					平物(㎡当たり)		役物(m当たり)				
					50角	50二丁	50角	50二丁	50二丁		
名	称	摘	要	単位	平	平	曲がり	曲がり	屏風曲	備	考
					45	95	(45+45)	(95+45)	95× (45		
					imes 45mm	imes 45mm	imes 45mm	imes 45mm	+45) mm		
モザイクコ	ニットタイル			シート	11.5	11.5	3. 5	3. 5	3. 5		
セメ	ント			kg	4. 2	4. 1	0.39	0.57	0.38		
細	骨 材	砂		m^3	0.003	0.003	0.0003	0.0005	0.0003		
タイ	ルエ			人	0. 21	0. 21	0.08	0.08	0.08		
普 通	作業員			人	0. 1	0. 1	0.022	0.022	0.022		
そ	の他			式	1	1	1	1	1		

- (注) 1. 屏風曲がりを水切り等の面台に使用する場合は、労務を各々の80%掛けとする。
 - 2. モザイクユニットタイルの1シート寸法は、300×300mmとする。
 - 3. 「その他」の率対象は、モザイクユニットタイル、タイル工及び普通作業員とする。

表 RA -11-6 【設】【専】

内装壁タイル(改良積上げ張り)

(1m²当たり)

 名 称	摘要	単位	100㎜角	備考
内装タイル		枚	102	
セメント		kg	5.8	
細 骨 材	砂	m^3	0.019	
タイルエ		人	0. 25	
普通作業員		人	0.08	
そ の 他		式	1	

- (注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。
 - 2. タイルの寸法は、目地を含むモデュール寸法とする。
 - 3. 「その他」の率対象は、内装タイル、タイル工及び普通作業員とする。