配管保温(グラスウール)

蒸気管 (4/9)

<u> </u>					材料							
区	保 施 温 工		呼び	単	グラスウール保温筒 [m]			アルミガラス化粧原紙	アルミガラス ***	運搬	保温	その
分 	材質	箇所	径	位	20厚	30厚	40厚	[m ²]	料	費	工 [人]	他
蒸気管	グラスウール	機械室、書庫、倉庫	15	m	1.05	_	_	0.23	1式(材料費× 0.05)	1式((材料費+雑材料費)× 0.0)	0.046	1式
			20		1.05	_	_	0.25			0.049	
			25		1.05	_	_	0.27			0.054	
			32		_	1.05	_	0.38			0.062	
			40		_	1.05	_	0.40			0.070	
			50		_	1.05	_	0.45			0.075	
			65		_	_	1.05	0.58			0.092	
			80		_	_	1.05	0.63			0.099	
			100		_	_	1.05	0.73			0.132	
			125		_	_	1.05	0.82			0.149	
			150		_	_	1.05	0.92			0.176	
			200		_	_	1.05	1.11			0.215	
			250		_	_	1.05	1.30			0.264	
			300		_	_	1.05	1.50			0.325	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。