

10. 【第 10 節 石】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 石張り（床及び壁）、テラゾブロック張り（床、壁及び幅木）に適用する。

ロ. セメントモルタルの調合及び目地幅は次表による。

材料 施工箇所	セメント	砂	備 考
目 地 モ ル タ ル	1	0.5	目地幅を考慮して砂の粒径を定める。
裏 込 め モ ル タ ル	1	3	
敷 き モ ル タ ル	1	4	
張 付 用 ペ ー ス ト	1	0	

※目地幅は特記による。

特記がなければ、壁は外壁湿式工法および内壁空積工法で6mm以上、床は屋外で4mm以上、屋内で3～6mmとする。

(2) 細目工種

表 RA -10- 1 【設】 【専】

外壁湿式工法

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	壁(花こう岩)		備 考
			ひき石厚30 600×800mm	割石厚70 600×800mm	
石 材	D10 ステンレス製 石厚40未満 3.2mm 40以上 4.0mm	㎡	1.0	1.0	
セ メ ン ト		kg	26.2	36.5	
砂		m ³	0.063	0.088	
鉄 筋		kg	3.3	3.3	
引 き 金 物		kg	0.04	0.09	
石 工		人	0.35	0.4	
普 通 作 業 員		人	0.32	0.36	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。