表 RA -17- 32 【市】

## 【改修標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

(1㎡当たり)

名			摘	要	単位	木 部					
	<b>5</b>	弥				B 種	C 種	A 種	B 種	備考	
						(塗替え面)	(塗替え面)	(新規面)	(新規面)	1/用 右	
木部下塗	木部下塗り用調合ペイント			JASS 18 M-304		0.09		0.18	0.09	合成樹脂	
合成樹脂調合ペイント			JIS K 5516		kg	0. 17	0.08	0. 17	0. 17		
合成樹脂エマルションパテ			JIS K5669(耐水形)		kg	0.03		_	0.03		
研	磨	紙	P120~22	0	枚	0.07	_	_	0.07		
塗	装	工			人	0.059	0. 021	0.073	0.059		
そ	$\mathcal{O}$	他			式	1	1	1	1		

<sup>(</sup>注) 1. 「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗装工とする。

## 表 RA -17- 33 【市】

## 【改修標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

(1㎡当たり)

						鉄鋼面						
名	称		摘	要	単位	A 種	B 種	C 種	A 種	B 種	備考	
						(塗替え面)	(塗替え面)	(塗替え面)	(新規面)	(新規面)	1用 右	
合成樹脂調合ペイント			JIS K 551	6	kg	0. 26	0. 17	0.08	0. 26	0. 17		
不飽和ポリエステルパテ			JASS 18 M	-110	kg	0.08	0.08		_			
研	磨	紙	P220~240		枚	0. 13			0.07			
塗	装	工			人	0.063	0.042	0.021	0.056	0. 038		
そ	$\mathcal{O}$	他			式	1	1	1	1	1		

<sup>(</sup>注) 1. 「その他」の率対象は、合成樹脂調合ペイント、不飽和ポリエステルパテ、研磨紙、塗装工とする。