

表 RA -17- 2 【市】

【標仕仕様】モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	付着物除去	備 考
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	kg	0.1	0.1	—	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	0.23	0.08	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	—	
塗 装 工		人	0.041	0.019	0.002	
そ の 他		式	1	1	1	

(注) 1. 付着物除去は、汚れの除去を含む。

2. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンシーラー、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 3 【市】

【標仕仕様】コンクリート面の素地ごしらえ

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	備 考
建築用下地調整塗材	JIS A 6916	kg	1.5	1.5	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	0.15	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	
左 官		人	0.02	0.02	
塗 装 工		人	0.023	0.004	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、建築用下地調整塗材、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、左官、塗装工とする。

表 RA -17- 4 【市】

【標仕仕様】押出成形セメント板面の素地ごしらえ

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	備 考
反応形合成樹脂シーラー ーおよび弱溶剤系反応 形合成樹脂シーラー	JASS 18 M-201	kg	0.08	0.08	
反応形合成樹脂パテ (2液形 ^{エポキシ樹脂パテ})	JASS 18 M-202	kg	0.3	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.07	—	
塗 装 工		人	0.033	0.013	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー、反応形合成樹脂パテ、研磨紙、塗装工とする。