

表 RA -17- 24 【市】

【改修標仕仕様】鉄鋼面の下地調整

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	R A種 (塗替え面)	R B種 (塗替え面)	R C種 (塗替え面)	備 考
研 磨 紙	P120～220	枚	0.07	0.07	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	
塗 装 工		人	0.006	0.006	0.004	
そ の 他		式	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 25 【市】

【改修標仕仕様】モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	R A種 (塗替え面)	R B種 (塗替え面)	R C種 (塗替え面)	付着物 除 去	備 考
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	kg	0.1	0.03	—	—	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669 (耐水形)	kg	0.23	0.08	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	—	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	—	
塗 装 工		人	0.041	0.012	0.004	0.002	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンシーラー、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 26 【市】

【改修標仕仕様】コンクリート面の下地調整

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	R A種 (塗替え面)	R B種 (塗替え面)	R C種 (塗替え面)	備 考
建築用下地調整塗材	JIS A 6916	kg	1.5	0.75	—	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669 (耐水形)	kg	0.15	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.07	
左 官		人	0.02	0.01	—	
塗 装 工		人	0.023	0.004	0.004	
そ の 他		式	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、建築用下地調整塗材、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、左官、塗装工とする。