

ト、土工機械の適用は、次表を標準とする。ただし、現場状況等によりその使用が困難な場合は別途考慮する。

土工名称	土工区分		適用機械	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り		バックホウ0.8m ³	
	山留め付き総掘り	自立式	バックホウ1.4m ³	バックホリ積込
		切梁腹起方式	バックホウ1.4m ³	バックホリ積込
			バックホウ0.45m ³	クラムシェル積込
		グランドアンカー方式	バックホウ1.4m ³	バックホリ積込
			バックホウ0.8m ³	クラムシェル積込
	法付き総掘り		バックホウ1.4m ³	
小規模土工		バックホウ0.28m ³		
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り		バックホウ0.8m ³	
	山留め付き総掘り		バックホウ0.8m ³	
	法付き総掘り		バックホウ0.8m ³	
	小規模土工		バックホウ0.28m ³	
盛土			バックホウ0.8m ³	
敷ならし			ブルドーザ3t級	
締固め			振動ローラ2.4～2.8t	
すきとり			ブルドーザ3t級	
積込	一般		バックホウ0.8m ³	
	小規模土工		バックホウ0.28m ³	
建設発生土運搬	一般		ダンプトラック10t積級	
	小規模土工		ダンプトラック4t積級	
	人力土工		ダンプトラック2t積級	

(2) 細目工種

(根切り)

表 RA - 2 - 1 【市】

根切り つぼ掘り及び布掘り (バックホウ0.8m³)

(1m³当たり)

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
バックホウ運転	0.8m ³	日	0.01	
普通作業員		人	0.015	
その他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、普通作業員とする。