

表 RA -17- 46 【市】

【改修標仕仕様】ラッカーエナメル塗り（L E）（糸幅：300mm以下）

（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	A種	B種	備 考
セ ラ ッ ク ニ ス 類	JASS 18 M-308	kg	0.001	—	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	0.006	0.006	
ラ ッ カ ー 系 シ ー ラ ー	JIS K 5533	kg	0.01	0.01	ウッドシーラー
ラ ッ カ ー 系 下 地 塗 料	JIS K 5535	kg	0.028	0.028	ラッカーサーフェーサー
ニトロセルロースラッカー	JIS K 5331	kg	0.024	0.016	ラッカーエナメル
研 磨 紙	P120～220	枚	0.013	0.013	
研 磨 紙	P220～240	枚	0.013	0.013	
研 磨 紙	P320～400	枚	0.05	0.05	
塗 装 工		人	0.049	0.042	
そ の 他		式	1	1	

- (注) 1. 表は、公共建築改修工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。  
2. 木部に適用し、下地調整R A種を含む。  
3. 「その他」の率対象は、セラックニス類、合成樹脂エマルジョンパテ、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニトロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 47 【市】

【改修標仕仕様】オイルステイン塗り（O S）（糸幅：300mm以下）

（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
オ イ ル ス テ イ ン		kg	0.006	
塗 装 工		人	0.017	
そ の 他		式	1	

- (注) 1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。  
2. 木部に適用し、下地調整を含む。  
3. 「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。