

17. 【第18節 内外装】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

内装床及び内装ボード張りに適用する。

(2) 細目工種

表 RA -18- 1 【市】

ビニル床シート張り及びビニル床タイル張り (1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	ビニル床シート		ビニル床タイル		備 考
			床	階段	床	階段	
ビニル床シート	ビニル系床材用	㎡	1.05	1.08	—	—	
ビニル床タイル		㎡	—	—	1.05	1.3	
接 着 剤		kg	0.3	0.3	0.3	0.3	
内 装 工		人	0.04	0.07	0.03	0.07	
そ の 他		式	1	1	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、ビニル床シート、ビニル床タイル、接着剤、内装工とする。

表 RA -18- 2 【市】

ビニル幅木張り (1m当たり)

名 称	摘 要	単位	ビニル幅木		備 考
			一般	階段ささら	
ビニル幅木	階段ささら用	m	1.05	—	
ビニル幅木		m	—	0.54	
接 着 剤		kg	0.02	0.04	
内 装 工		人	0.015	0.06	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、ビニル幅木、接着剤、内装工とする。