

表 RA -18- 5 【市】

けい酸カルシウム板張り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	壁			天井			備考
			突付け	目透かし	下地張り	突付け	目透かし	下地張り	
けい酸カルシウム板		㎡	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
く	ぎ	kg	0.025	0.025	0.025	—	—	—	
小	ね	kg	—	—	—	0.03	0.03	0.03	
内	装	人	0.06	0.07	0.055	0.06	0.07	0.055	
そ	の	式	1	1	1	1	1	1	
他									

- (注) 1. 軽量鉄骨下地、木造下地及び下地張りボード面等に適用する。
 2. 照明器具が天井に埋め込まれる場合のボード切込みは、別途計上する。
 3. 「その他」の率対象は、けい酸カルシウム板、くぎ、小ねじ、内装工とする。

表 RA -18- 6 【市】

天井ロックウール吸音板張り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	フラット 軽鉄直張り	フラット 下地張り共	凹凸模様 下地張り共	備 考
ロックウール吸音板	フラット	㎡	1.05	1.05	0.07	
ロックウール吸音板	凹凸模様	㎡	—	—	0.98	
せ っ こ う ボ ー ド		㎡	—	1.05	1.05	
く	ぎ	kg	0.07	—	—	
ス テ ー プ ル	特殊	kg	—	0.02	0.02	
接 着 剤	ボード用	kg	—	0.22	0.22	
内 装 工		人	0.06	0.075	0.12	
そ の 他		式	1	1	1	

- (注) 1. 軽量鉄骨下地、木造下地等に適用する。
 2. 照明器具が天井に埋め込まれる場合のボード切込みは、別途計上する。
 3. ロックウール吸音板のボード寸法は、軽鉄直張りは455×910mm、その他は300×600mm程度に適用する。
 4. 「その他」の率対象は、ロックウール吸音板、せっこうボード、くぎ、ステープル、接着剤、内装工とする。

表 RA -18- 7 【市】【専】

天井ボード切込み

(1か所当たり)

名 称	摘 要	単位	150角	300角	450角	650角	900角	1300角	300×	300×	300×	備考
			150φ	300φ	450φ	650φ	900φ	1300φ	1300	2500	3700	
			以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	
内 装 工		人	0.013	0.015	0.019	0.023	0.028	0.036	0.026	0.038	0.05	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

- (注) 1. 「その他」の率対象は、内装工とする。