



Plan de pruebas de la historia de usuario Ver Información Detallada de Red de Bicicletas (id: 532194)

PRUEBAS DE INTERFAZ Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Prueba 1. Caso de Éxito

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes de bicicletas de alquiler.
2. La aplicación abre una vista con la información detallada de la red seleccionada.
3. La aplicación calcula el número de empresas operadoras de la red a partir de la lista `company`.
4. La aplicación muestra los datos disponibles proporcionados por el servicio, además del número de empresas calculado en el punto anterior.
5. Se verifica que los datos mostrados son correctos y que el número de empresas operadoras coincide con la cantidad de elementos de la lista `company`.
6. Se verifica que los datos booleanos se muestran como Sí/No, en lugar de `true`/`false`.

Prueba 2. Datos ausentes.

Contexto: Uno o más datos de la red no están disponibles. Por ejemplo, hay redes que no informan de la disponibilidad de bicicletas eléctricas.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes de bicicletas de alquiler.
2. La aplicación abre la vista con la información detallada de la red.
3. La aplicación calcula el número de empresas operadoras de la red a partir de la lista `company`.
4. Se verifica que, para los datos existentes, los valores mostrados son correctos.
5. Se verifica que para los datos no existentes se muestra un guión, indicando que el dato no está disponible.
6. Se verifica que el número de empresas colaboradoras solo se muestra si `company` está disponible.

NOTA: La ausencia de `ebikes` no debe interpretarse como que la red carece de bicicletas eléctricas, el guión indica que el dato no está disponible se muestra un guión. Un valor `false` sí indica que no dispone de ellas.

Prueba 3. Datos anómalos.

Contexto: Uno o más datos tienen un formato o valor inválido. Por ejemplo, las coordenadas están fuera de los rangos válidos (latitud entre -90 y 90, longitud entre -180 y 180), `ebikes` no es un valor booleano o la lista `company` contiene elementos vacíos o que no son nombres de empresa.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes de bicicletas de alquiler.
2. La aplicación abre la vista con la información detallada de la red.
3. La aplicación calcula el número de empresas operadoras de la red a partir de la lista `company`.
4. Se verifica que los datos válidos se muestran correctamente.
5. Se verifica que para los datos con valores anómalos se muestra un guión, indicando que el dato no está disponible, ya que hay un problema con ellos.



6. Se verifica que el cálculo del número de empresas colaboradoras solo se realiza si `company` está disponible y definida como un array de elementos de tipo texto.

Prueba 4. Red sin información detallada

Contexto: La red seleccionada no dispone de datos más allá de los mostrados en la ventana principal (nombre y ciudad).

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes de bicicletas de alquiler.
2. La aplicación abre la vista con la información detallada de la red.
3. Se verifica que el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información detallada disponible para esa red.

METODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBAS UNITARIAS/PRUEBAS DE INTEGRACION

Metodo onCreate() de la clase DetailsView ya que ahora al crearse recoge la información de la red correspondiente y la asigna a los labels correspondientes para mostrarla

Pruebas unitarias

Se aplica prueba de métodos, siendo los casos de prueba definidos para cada método los que se exponen a continuación.

- Método onCreate de la clase DetailsView

Identificador	Entrada	Valor esperado
PU-01	Se hace click Bicing (Red Valida con Datos)	(Nombre)Bicing, (Ciudad)Barcelona, (ebikes) true, (NºCompañías) 3, (Compañías) {"Barcelona de Serveis Municipals,S.A.(BSM)", "CESPA", "PBSC"}
PU-02	Se hace click en TUEBICI (Red sin información detallada)	(Nombre)TUEBICI, (Ciudad)Santander, El resto de campos se muestra un mensaje de "noData"
PU-03	Se hace click en cualquiera (BBDD no accesible)	Se muestra un mensaje de error al cargar la network
PU-04	Se hace click en BiciMAD (Datos Inconsistentes, ebikes no es booleano)	Los campos se muestran correctos, pero en el lugar de los datos inconsistentes se muestra "-"

Informe de la pruebas realizadas:

Detectada en la prueba unitaria PU-03 la falta de un toast con mensaje de error de red, todas las demás pruebas unitarias pasan sin problema.

No se han detectado fallos en las pruebas de integración.

Durante la ejecución de las pruebas de interfaz, se detecto un error que podría llegar a causar problemas a lo largo del desarrollo. La introducción de una ListView dentro de una tabla puede llegar a generar bucles infinitos al tratar de obtener información mediante métodos onView() o



similares. Por lo que se decidió mover la ListView que mostraba las estaciones fuera de la tabla. Tras solucionar eso, los test de interfaz pasaron exitosamente.