Plan de Pruebas

Historia de usuario #532285

“Seleccionar preferencias de país y ciudad”

Proyecto Integrado. Grupo 2.

Grado en Ingeniería Informática. Curso 2026-2027.

Historial de revisiones:

ID	Fecha	Participantes	Cambios
R1	2026-10-11	Pedro Cuesta Pedrosa	Diseño del plan de prueba
R2	2026-10-14	Pedro Cuesta Pedrosa	Revisión en base a la retroalimentación recibida.
R3	2026-10-14	Pedro Cuesta Pedrosa	Cambios en la sintaxis de los criterios de aceptación.

1. Introducción:

En este plan de pruebas, buscamos comprobar la correcta funcionalidad de los cambios necesarios para desarrollar la historia de usuario #532285 “Seleccionar preferencias de país y ciudad”, con descripción “Yo, como usuario, quiero poder seleccionar mi país y ciudad al inicio de la aplicación, de manera que mi elección quede guardada permanentemente y me pueda ahorrar tener que introducir esos datos de nuevo en el futuro, puesto que eso sería tedioso, al ser yo un usuario que realiza trayectos de casa al trabajo regulares que siempre suceden en una misma ciudad.”

2. Pruebas de aceptación:

Tomando como referencia los criterios de aceptación indicados en la historia de usuario, se determinan los siguientes escenarios:

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado
A1-01	Caso de éxito	1. El usuario selecciona el país. 2. El usuario selecciona una ciudad de dicho país. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 4. Se muestran todas las redes disponibles del lugar deseado y se verifica que aparezcan las correspondientes. 5. El país y ciudad seleccionados se guardan como preferencia para los próximos inicios de sesión.	Se muestran todas las redes disponibles del lugar deseado.
A1-02	Selecciona solo el país	1. El usuario selecciona el país. 2. El usuario pulsa el botón de buscar. 3. Se muestran todas las redes disponibles de ese país y se verifica que aparezcan las correspondientes. 4. El país seleccionado se guarda como preferencia para los próximos inicios de sesión.	Se muestran todas las redes disponibles de ese país.
A1-03	Selecciona solo la ciudad	1. El usuario selecciona una ciudad existente. 2. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 3. Se muestran todas las redes disponibles de dicha ciudad y se verifica que aparezcan las correspondientes. 4. La ciudad seleccionada se guarda como preferencia para los próximos inicios de sesión.	Se muestran todas las redes disponibles de dicha ciudad.

A1-04	No selecciona ni país ni ciudad	1. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 2. Se indica al usuario que es necesario determinar un lugar y se verifica que se muestra dicho mensaje.	Se indica al usuario que es necesario determinar un lugar.
A1-05	Error en el acceso a los datos	1. El usuario selecciona el país. 2. El usuario selecciona una ciudad de dicho país. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 4. Se muestra un panel informativo con el error y se verifica que el error ha sido notificado.	Se muestra al usuario un mensaje informativo con el error.

3. Métodos nuevos o modificados

Métodos de la vista que son creados por primera vez o métodos ya existentes que son modificados.

Clase	Método	Estado	Motivo, según los criterios
MainView	init()	Modificado	Debe registrar los listeners de selección de país, ciudad y del botón de búsqueda
MainView	showNetworks(List<Network>)	Modificado	Muestra solo las redes del lugar buscado (pruebas 1, 2 y 3)
MainView	showNoPlaceSelected()	Nuevo	Avisa de que hay que determinar un lugar (prueba 4)
MainView	showLoadError()	Modificado	Debe mostrar un panel informativo con el error (prueba 5)
MainView	método que muestra las opciones de país y ciudad	Nuevo	Permite seleccionar el lugar (pruebas 1, 2 y 3)

4. Pruebas unitarias:

4.1. Métodos susceptibles de prueba unitaria

Los siguientes métodos son nuevos o cambian de comportamiento con esta historia de usuario:

Clase	Método	Estado	Prueba unitaria
MainPresenter	onSearchClicked(country : String, city : String)	Nuevo	Sí (apartado 3.2)

4.2. Casos de prueba de MainPresenter.onSearchClicked

Clase de prueba: MainPresenterTest (directorio test, paquete es.unican.bicis.activities.main). Se emplean mocks (Mockito) de la vista (IMainContract.View) y del repositorio (INetworksRepository). El repositorio simulado devuelve el conjunto de redes del Anexo (apartado 6).

ID	Valores de entrada	Comportamiento del repositorio	Resultado esperado
U1-01	country: “ES” city: “Santander”	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([TUeBICI])
U1-02	country: “ES” city: null	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([Bicing, BiciMAD, TUeBICI])
U1-03	country: null city: “Northampton”	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([NorthCycle])
U1-04	country: null city: null	No se invoca	view.showNoPlaceSelected() No se invoca requestNetworks
U1-05	country: “ES” city: “Santander”	Lanza onFailure	view.showLoadError() No se invoca showNetworks

5. Pruebas de interfaz:

Tomando como referencia los criterios de aceptación indicados en la historia de usuario, se determinan los siguientes casos de prueba. Se implementan con Espresso en el directorio androidTest, en el paquete es.unican.bicis.activities.main (el de la vista que lanza el escenario). Parten del conjunto de datos del Anexo (apartado 6).

ID	Clase de prueba	Valores	Resultado
N1-01	SeleccionarLugarExitoUITest (caso de éxito)	país: “ES” ciudad: “Santander” Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestra únicamente la red TUeBICI
N1-02	SeleccionarSoloPaisUITest	país: “ES” ciudad: sin seleccionar Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestran las redes Bicing, BiciMAD y TUeBICI
N1-03	SeleccionarSoloCiudadUITest	país: sin seleccionar ciudad: “Northampton”	Se muestra únicamente la red NorthCycle

		Se pulsa el botón de búsqueda	
N1-04	NoSeleccionarLugarUITest	país: sin seleccionar ciudad: sin seleccionar Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestra un mensaje indicando que es necesario determinar un lugar y no se muestra ninguna red
N1-05	ErrorAccesoDatosUITest	país: “ES” ciudad: “Santander” El acceso a los datos falla Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestra un panel informativo con el error y no se muestra ninguna red

6. Reporte final de resultados:

Este apartado se completará al finalizar el sprint con el resultado de la ejecución de cada prueba, los responsables de cada artefacto (si no coinciden con el autor del plan) y una breve explicación de los fallos detectados.

ID	Resultado	Responsable	Fallos detectados
U1-01			
U1-02			
U1-03			
U1-04			
U1-05			
N1-01			
N1-02			
N1-03			
N1-04			
N1-05			

7. Anexo: Estado inicial de la base de datos:

Se plantea un conjunto de datos inicial de ejemplo que sirva para la completa realización de las pruebas. Ninguno de los valores pretende corresponder con datos reales o de producción.

id	name	city	country
springbike	SpringBike	Springfield, Illinois	US
northcycleuk	NorthCycle	Northampton	UK
sthcycle	SouthCycle	Southampton	UK
bike4funly	Bike4fun	Tripoli	N/A
bicing	Bicing	Barcelona	ES
bicimad	BiciMAD	Madrid	ES
tuebici	TUeBICI	Santander	ES