Plan de Pruebas

Historia de usuario #532285

“Seleccionar preferencias de país y ciudad”

Proyecto Integrado. Grupo 2.

Grado en Ingeniería Informática. Curso 2026-2027.

Historial de revisiones:

ID	Fecha	Participantes	Cambios
R1	2026-10-11	Pedro Cuesta Pedrosa	Diseño del plan de prueba
R2	2026-10-14	Pedro Cuesta Pedrosa	Revisión en base a la retroalimentación recibida.
R3	2026-10-14	Pedro Cuesta Pedrosa	Cambios en la sintaxis de los criterios de aceptación.
R4	2026-10-19	Pedro Cuesta Pedrosa	Cambios en los criterios de aceptación después del feedback.
R5	2026-10-21	Pedro Cuesta Pedrosa	Añadido reporte de resultados.

1. Introducción:

En este plan de pruebas, buscamos comprobar la correcta funcionalidad de los cambios necesarios para desarrollar la historia de usuario #532285 “Seleccionar preferencias de país y ciudad”, con descripción “Yo, como usuario, quiero poder seleccionar mi país y ciudad al inicio de la aplicación, de manera que mi elección quede guardada permanentemente y me pueda ahorrar tener que introducir esos datos de nuevo en el futuro, puesto que eso sería tedioso, al ser yo un usuario que realiza trayectos de casa al trabajo regulares que siempre suceden en una misma ciudad.”

2. Pruebas de aceptación:

Tomando como referencia los criterios de aceptación indicados en la historia de usuario, se determinan los siguientes escenarios:

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado
A1-01	Caso de éxito: país y ciudad	1. La aplicación ha cargado el listado y los desplegables sólo contienen valores de ese listado. 2. El usuario selecciona un país. 3. El usuario selecciona una ciudad de dicho país. 4. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 5. Se verifica que se muestran todas las redes de esa ciudad y país, y solo esas. 6. Se verifica que se muestra el número de redes encontradas. 7. Se verifica que el país aparece con su bandera. 8. Se cierra y se vuelve a abrir la aplicación y se verifica que país y ciudad siguen seleccionados.	Se muestran las redes de la ciudad y país elegidos y la preferencia queda guardada.
A1-02	Caso de éxito: solo país	1. Misma preparación que A1-01. 2. El usuario selecciona un país. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 4. Se verifica que se muestran todas las redes de ese país, y solo esas. 5. Se verifica que se muestra el número de redes encontradas. 6. Se verifica que el país aparece con su bandera. 7. Se cierra y se vuelve a abrir y se verifica que el país sigue seleccionado y no hay ciudad.	Se muestran las redes del país elegido y la preferencia queda guardada.

A1-03	Caso de éxito: solo ciudad	1. Misma preparación que A1-01. 2. El usuario selecciona una ciudad, sin elegir país. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 4. Se verifica que se muestran todas las redes de esa ciudad, y solo esas. 5. Se verifica que se muestra el número de redes encontradas. 6. Se cierra y se vuelve a abrir y se verifica que la ciudad sigue seleccionada y no hay país.	Se muestran las redes de la ciudad elegida y la preferencia queda guardada.
A1-04	Sin selección: se reinicia el filtro	1. La aplicación ha cargado el listado (opcionalmente hay un país o ciudad seleccionados de antes). 2. El usuario deja sin seleccionar país y ciudad. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 4. Se verifica que no se muestra ningún error. 5. Se verifica que se muestran todas las redes y el número total. 6. Se cierra y se vuelve a abrir y se verifica que no hay ninguna preferencia guardada.	Se reinicia el filtro y se muestran todas las redes disponibles, sin errores.
A1-05	Error en el acceso a los datos	1. El servicio de datos responde con un error al pedir el listado de redes. 2. El usuario abre la aplicación. 3. Se verifica que se muestra un panel informativo con el motivo del error. 4. Se verifica que los desplegables no ofrecen opciones. 5. Se verifica que no se muestra ninguna red.	Se informa del error y el usuario no puede seleccionar un lugar.
A1-06	Fallo de red	1. El dispositivo no tiene conexión a internet. 2. El usuario abre la aplicación. 3. Se verifica que se muestra un panel que indica que no hay conexión. 4. Se verifica que los desplegables no ofrecen opciones y no se muestra ninguna red.	Se informa de la falta de conexión y la aplicación se recupera al reintentar.

		5. Se recupera la conexión, se reintenta y se verifica que las redes cargan con normalidad.	
A1-07	Datos anómalos o ausentes	1. Existe una red sin país o sin ciudad (por ejemplo, Bike4fun, con país “N/A”). 2. El usuario abre la aplicación y despliega los selectores. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda sin seleccionar nada. 4. Se verifica que la red con datos incompletos aparece en el listado completo. 5. Se verifica que los desplegables solo ofrecen países y ciudades con valor. 6. Se verifica que la aplicación no falla.	La red con datos incompletos aparece en el listado completo, pero no en los desplegables de país y ciudad.
A1-08	Error en el sistema de persistencia	1. El almacenamiento de preferencias del dispositivo falla al guardar o al leer. 2. El usuario selecciona un país y/o una ciudad. 3. El usuario pulsa el botón de búsqueda. 4. Se verifica que se muestran las redes del lugar seleccionado con normalidad. 5. Se verifica que se informa de que no se ha podido guardar la preferencia. 6. Se abre la aplicación sin preferencia legible y se verifica que se muestran todas las redes.	Se informa del fallo y la aplicación sigue funcionando.

3. Métodos nuevos o modificados

Métodos de la vista que son creados por primera vez o métodos ya existentes que son modificados.

Clase	Método	Estado	Motivo, según los criterios
MainView	init()	Modificado	Debe registrar los listeners de selección de país, ciudad y del botón de búsqueda (pruebas 1 a 4)

MainView	showNetworks(List<Network>)	Modificado	Muestra solo las redes del lugar buscado, o todas si no hay selección (pruebas 1 a 4 y 7)
MainView	showLoadCorrect(int)	Modificado	Muestra el número de redes encontradas (pruebas 1 a 4)
MainView	showLoadError()	Modificado	Muestra un panel informativo con el motivo del error de datos o de red (pruebas 5 y 6)
MainView	método que muestra las opciones de país y ciudad	Nuevo	Ofrece sólo valores presentes en el listado, con la bandera del país, y ninguna opción si hay error (pruebas 1 a 3 y 5 a 7)
MainView	método que informa del error de persistencia	Nuevo	Avisa de que no se ha podido guardar o leer la preferencia (prueba 8)

4. Pruebas unitarias:

4.1. Métodos susceptibles de prueba unitaria

Los siguientes métodos son nuevos o cambian de comportamiento con esta historia de usuario:

Clase	Método	Estado	Prueba unitaria
MainPresenter	onSearchClicked(country : String, city : String)	Nuevo	Sí (apartado 4.2)

4.2. Casos de prueba de MainPresenter.onSearchClicked

Clase de prueba: MainPresenterTest (directorio test, paquete es.unican.bicis.activities.main). Se emplean mocks (Mockito) de la vista (IMainContract.View) y del repositorio (INetworksRepository). El repositorio simulado devuelve el conjunto de redes del Anexo (apartado 7).

ID	Valores de entrada	Comportamiento del repositorio	Resultado esperado
U1-01	country"ES" city: "Santander"	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([TUeBICI])
U1-02	country"ES" city: null	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([Bicing, BiciMAD, TUeBICI])
U1-03	country: null city: "Northampton"	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([NorthCycle])

U1-04	country: null city: null	Devuelve las 7 redes del Anexo	view.showNetworks([las 7 redes del Anexo]) view.showLoadCorrect(7) No se guarda ninguna preferencia
U1-05	country ”ES” city: “Santander”	Lanza onFailure	view.showLoadError() No se invoca showNetworks ni showLoadCorrect

5. Pruebas de interfaz:

Tomando como referencia los criterios de aceptación indicados en la historia de usuario, se determinan los siguientes casos de prueba. Se implementan con Espresso en el directorio androidTest, en el paquete es.unican.bicis.activities.main (el de la vista que lanza el escenario). Parten del conjunto de datos del Anexo (apartado 7).

ID	Clase de prueba	Valores	Resultado
N1-01	SeleccionarLugarExitoUITest (caso de éxito)	país: “ES” ciudad: “Santander” Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestra únicamente la red TUeBICI
N1-02	SeleccionarSoloPaisUITest	país: “ES” ciudad: sin seleccionar Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestran las redes Bicing, BiciMAD y TUeBICI
N1-03	SeleccionarSoloCiudadUITest	país: sin seleccionar ciudad: “Northampton” Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestra únicamente la red NorthCycle
N1-04	NoSeleccionarLugarUITest	país: sin seleccionar ciudad: sin seleccionar Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestran todas las redes del Anexo (7) y no aparece ningún mensaje de error
N1-05	ErrorAccesoDatosUITest	país: “ES” ciudad: “Santander” El acceso a los datos falla Se pulsa el botón de búsqueda	Se muestra un panel informativo con el error y no se muestra ninguna red

6. Reporte final de resultados:

Este apartado se completará al finalizar el sprint con el resultado de la ejecución de cada prueba, los responsables de cada artefacto (si no coinciden con el autor del plan) y una breve explicación de los fallos detectados.

ID	Resultado	Responsable	Fallos detectados
U1-01	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
U1-02	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
U1-03	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
U1-04	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
U1-05	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno

N1-01	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
N1-02	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
N1-03	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
N1-04	Éxito (Pass)	Sandra Fernández	Ninguno
N1-05	Fallo (failed)	Sandra Fernández	Muestra el mensaje de error antes de pulsar el icono de búsqueda.

7. Anexo: Estado inicial de la base de datos:

Se plantea un conjunto de datos inicial de ejemplo que sirva para la completa realización de las pruebas. Ninguno de los valores pretende corresponder con datos reales o de producción.

id	**name**	**city**	**country**
springbike	SpringBike	Springfield, Illinois	US
northcycleuk	NorthCycle	Northampton	UK
sthcycle	SouthCycle	Southampton	UK
bike4funly	Bike4fun	Tripoli	N/A
bicing	Bicing	Barcelona	ES
bicimad	BiciMAD	Madrid	ES
tuebici	TUeBICl	Santander	ES