

クレーン・玉掛け作業認定者理解度テスト2026年度 解答

1	玉掛け6原則『質量目測と()の見極め』	④ 強度
2	玉掛け6原則『適正()の選定』	⑮ 吊り具
3	玉掛け6原則『適切な()方法』	③ 養生
4	玉掛け6原則『合図の徹底と吊り荷の()』	⑭ 誘導
5	玉掛け6原則『吊り荷の下の()』	⑲ 人払い
6	玉掛け6原則『フリーな吊り具の()防止』	⑫ 干渉
7	アイボルト横吊りの場合、強度が()%程度まで低下	②④ 50
8	重心が()ところにあるものや偏心しているものの吊上げは注意	⑧ 高い
9	パイプ等を吊る際、絞り吊りや()吊りで滑り落ちないように	⑰ あだ巻き
10	目通し(絞り)吊りの短所は交差部分の()が低下する	④ 強度
11	調整吊りの場合チェーンブロックは()吊り側で使用	⑳ 補助
12	玉掛け方法の不具合や()が不明確な場合は作業を中止	⑱ 合図
13	荷の固定用の()は安全係数を満たさず玉掛けに使用不可	⑥ 台付けワイヤー
14	吊り角度は()以内が適当。120° 以上は避ける	⑪ 60°
15	クレーンの誘導は吊り荷よりも()しながら歩く	② 先行
16	ワイヤ選定時は目測値より()%程度重くみる	②② 20
17	1より間で素線の()%以上切断したものは廃棄	②① 10
18	同じ重さでも吊り角度が()なる程ワイヤーに大きな力	① 大きく
19	吊り角度120° は60° に比べ()倍の荷重	②⑥ 2
20	高重心の品物は必ず()点以上の吊り点で行う	②⑦ 3